Сдвоенное копье из нерж. стали с ST-54.2

The choice of perfection

Плавно регулируемое рабочее давление: эргономично, прямо на ручке при максимальной производительности. Простая смена высокого давления на низкое

Идеально для решения практических задач по мойке

Исполнение из нерж. стали

Профессиональное сдвоенное копье из нерж. стали

- Специально для регулировки давления воды в диапазоне между низким и высоким давлением
- Особенно подходит для чистки коровников и свинарников в сельском хозяйстве
- Легкое в обращении, эргономичная ручка
- Исполнение из нерж. стали
- На выбор с нанесенной изоляцией ST-29 Cool & Compact
- Макс. давление : 400 bar, 5.800 psi
- Макс. поток: 45 литров
- Макс. температура: 150 °C

Безопасное и легкое обращение: эргономичная вращающаяся ручка

Красивая форма: вентиль из нерж. стали со сл. техническими данными

Вертикально или горизонтально: копье НД может индивидуально комплектоваться форсункой НД.

Сдвоенное копье из нерж. стали с ST-54.2

The choice of perfection

Копья с вентилем ST-54.2 сбоку

1/4" IG. Копья с вентилем ST-54.2 сбоку и защитой форсунки ST-10 с форсункой НД.
Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	⟲	ISO	↔	M
517 054 605	1/4" IG NPT	-	650 мм	Нерж. сталь

R+M Nr.	⟲	ISO	↔	M

M22 AG. Копья с вентилем ST-54.2 сбоку и защитой форсунки ST-10 с форсункой НД.
Макс.400 bar / 150 °C

R+M Nr.	Выход	Изоляция	Длина	Материал
517 054 610	1/4" IG NPT	-	650 мм	Нерж. сталь

R+M Nr.	Выход	Изоляция	Длина	Материал

1/4" AG. Копье с нанесенной изоляцией ST-28 Cool & Compact, вентилем ST-54.2 сбоку и защитой форсунки ST-10 с форсункой НД.
Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	Выход	Изоляция	Длина	Материал
517 054 600	1/4" IG NPT	300 мм	980 мм	Нерж. сталь

R+M Nr.	Выход	Изоляция	Длина	Материал

Штекер KW. Копье с нанесенной изоляцией ST-28 Cool & Compact, вентилем ST-54.2 сбоку и защитой форсунки ST-10 с форсункой НД.
Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	Выход	Изоляция	Длина	Материал
517 054 630	1/4" IG NPT	300 мм	980 мм	Нерж. сталь

R+M Nr.	Выход	Изоляция	Длина	Материал

Технические данные

Модель:	без изоляции	с изоляцией ST-29 Cool & Compact
Макс. давление / макс. температура:	400 bar, 5.800 psi / 150 °C	400 bar, 5.800 psi / 150 °C
Макс. поток:	45 литров	45 литров
Защита форсунки	2 x ST-10	2 x ST-10
Длина	650 мм	980 мм
Выходы	2 x 1/4" IG NPT	2 x 1/4" IG NPT
Входы	1/4" IG / M22 AG	1/4" AG / Штекер KW
Материал вентиля и копья	Нерж. сталь	Нерж. сталь
Вес	1,1 кг	1,5 кг