

Commande moteur R+M easywash365+



The choice of perfection

Options possibles avec 2 pressostats ou 1 contrôleur de débit ou également sans fonctions de commande.



Mise à l'arrêt automatique du moteur après 30 secondes.



Coffret mural en tôle d'acier thermo-laqué RAL7035

Pré-équipement : pour la mise en marche et l'arrêt à distance.

En cas d'inactivité : la commande (avec contrôleur de débit ou pressostats) est désactivée après un délai de 15 min.

easywash365+

Le coffret de commande moteur easywash365+ pour un usage professionnel

- Adapté pour la commande des moteurs d'une puissance de 4 à 7,5 kW à 400 VAC, 50 Hz
- Dimensions H x L x P : 380 x 380 x 210 mm, IP 65, équipé de :
 - Alimentation électrique : 400VAC, 50Hz, 3Ph/N/T avec commutateur principal (à cames) 25A
 - Prédiposition pour commande 24VDC, 2,5A avec fusible de sécurité 2A
 - Commande moteur par contacteur de puissance 7,5kW et large gamme de réglage d'intensité pour le disjoncteur moteur de 8 à 32A
 - Mini automate LOGO de chez Siemens
 - 1 compteur horaire pour le temps de fonctionnement (IP 65) et 2 boutons poussoirs de commande et de signalisation sur la porte



Commande moteur easywash365+



Indice de protection : IP 66

Montage : Les supports de montage à l'arrière peuvent être basculés de 90°.

Sans contact : commande statique du contacteur de puissance pour la protection électrostatique des dispositifs de commande.

Adapté pour la commande des moteurs d'une puissance de 4 à 7,5 kW à 400 VAC, 50 Hz, IP 65, RAL 7035, H x L x P 380 x 210 mm. Alimentation électrique : 400VAC, 50Hz, 3Ph/N/T avec commutateur principal (à cames) 25A. Prédiposition pour commande à distance 24VDC, 2,5A avec fusible de sécurité 2A. Alimentation moteur avec contacteur de puissance 7,5kW et disjoncteur de protection moteur à large plage de réglage de 8 à 32A. Mini automate LOGO. 1 compteur horaire (IP 65) et 2 boutons de commande et de signalisation installés sur la porte.

R+M Nr.	pooids
920 001 380	14 kg