

R+M блок управления мотором easywash365+



The choice of perfection

Выбор режимов работы системы управления с 2 выключателями давления или 1 реле контроля потока или также без функции управления

Корпус для настенного крепления из листовой стали: RAL7035 порошковое покрытие.

Холостой ход насоса:
30 секунд

Подготовлен к дистанционному включению и выключению.

В случае бездействия: управление (с реле контроля потока или выключателями давления) отключается через 15 минут

easywash365+

Шкаф управления мотором easywash365+ для профессионального использования

- Для работы с моторами мощностью 4 - 7,5 кВт при 400 VAC, 50 Hz
- Размеры В x Ш x Г: 380 x 380 x 210 мм, IP 65, со следующими характеристиками:
 - Электропитание: 400VAC, 50Hz, 3Ph / N / PE с главным выключателем (кулачковый переключатель) 25A
 - Управляющее напряжение 24 V DC, 2,5 A с резервным предохранителем 2 A
 - Розетка двигателя с силовым контактором 7,5кВт и защитным автоматом для мотора широкого диапазона 8-32A
 - LOGO-маленький блок управления
 - 1 счетчик моточасов (IP 65) и 2 встроенных в дверцу устройства управления и сигнализации



блок управления мотором easywash365+



Монтаж: монтажные проушины на задней стенке также поворачиваются на 90°.



Класс защиты:
IP 65

Бесконтактно: управление защитным автоматом для защиты маленького блока управления бесконтактно.

Система управления мотором для работы с моторами мощностью 4 - 7,5 кВт при 400 VAC, 50 Hz, IP 65. RAL 7035. В x Ш x Г 380 x 380 x 210 мм. Электропитание: 400VAC, 50Hz, 3Ph / N / PE с главным выключателем (кулачковый переключатель) 25A . Управляющее напряжение 24 V DC, 2,5 A с резервным предохранителем 2 A. Розетка двигателя с силовым контактором 7,5кВт и защитным автоматом для мотора широкого диапазона 8-32A. LOGO-маленький блок управления. 1 счетчик моточасов (IP 65) и 2 встроенных в дверцу устройства управления и сигнализации



R+M Nr.	Вес
920 001 380	14 кг