



Alles für die professionelle Schaumanwendung in der Landwirtschaft



easyfoam365+



R+M Nr.
594 20

R+M Nr.
593 20

R+M Nr.
595 20

R+M Nr.
189 211 0

R+M Nr.
576 69
591 201 2

R+M Nr.
598 920 239
598 010 809

R+M Nr.
570 99
557 29

R+M Nr.
200 045 550
570 99

R+M Nr.
591 201 2
R+M Nr.
705 121 22

R+M Nr.
708 00

R+M Nr.
599 202 0

R+M Nr.
200 167 606
R+M Nr.
200 045 560

R+M Nr.
570 99
557 29

R+M Nr.
040 001 255
070 012 009
200 458 811

R+M Nr.
200 031 530

R+M Nr.
200 164 730

R+M Nr.
200 054 630
619 10

R+M Nr.
200 072 651
202 600 545

R+M Nr.
105 000 002

R+M Nr.
354 201 443 15

R+M Nr.
202 600 625

R+M Nr.
350 100 320

easyfoam365+ Schaumanwendung im Hochdruckbereich:
Alles für die professionelle Schaumreinigung ohne Druckluft, ab einem Arbeitsdruck von 120 bar.

Profitieren Sie von unseren Produkten, die aufeinander abgestimmt, den bestmöglichen Reinigungseffekt erzielen.



The choice of perfection



easyfoam365+

easyfoam365+ Schaum- und Desinfektionseinheit ST-164

Die effiziente easyfoam365+ Schaum- und Desinfektionseinheit ST-164 ist überall dort unverzichtbar, wo häufig gereinigt und desinfiziert werden muss. Dabei hilft sie, ein hohes Hygieneniveau zu gewährleisten und dies bei einem Höchstmaß an Flexibilität und Wirtschaftlichkeit. Anwendung findet die Schaum- und Desinfektionseinheit insbesondere bei der Reinigung von Vieh- oder Geflügelarmen sowie in Lebensmittel verarbeitenden Betrieben.

Die Mischeinheit ist eine Kombination aus Edelstahl und speziellen Hochleistungskunststoffen. Der Schalthebel bestimmt die Zudosierung einer von zwei angeschlossenen Chemikalien.

In seinen möglichen Ausstattungsformen ist er für die Zudosierung im Niederdruck ab ca. 4 bar bis hin zu maximal 350 bar geeignet. In der Spülposition können bis zu 60 l/min. die Injektoreinheit nahezu druckverlustfrei passieren.



Fahrgewagen mit Injektorinstallation:
aus Edelstahl, wendig und einfach wie eine Sackkarre zu bedienen. H x B x T
1.150 x 540 x 620 mm

Flow	R+M Nr.
< 21 l/min	200 164 731
> 21 l/min	200 164 730
> 30 l/min	200 164 732

easyfarm365+ high pressure hose for the agriculture

- » Speziell für die Landwirtschaft entwickelt
- » Für die professionelle Stall- und Maschinenreinigung
- » Erheblich längere Lebensdauer als herkömmliche Hochdruckschläuche
- » Ideal für raue Böden und höchste Beanspruchung
- » Transparente, glatte Außendecke aus thermoplastischem Elastomer
- » Öl-, UV-, ozon- und witterungsbeständig
- » Vermessigte Drahtgeflechteinlagen für hohe Stabilität
- » Hoher Bedienkomfort und Sicherheit
- » -40 °C - +120 °C

AGR : AGR
3/8" : 3/8"



TYP	DN	Druck	°C	↔	R+M Nr.
easyfarm365+	10	275 bar	120 °C	10 m	354 201 443 10
				15 m	354 201 443 15
				20 m	354 201 443 20
				25 m	354 201 443 25
				30 m	354 201 443 30
				40 m	354 201 443 40



LTF

R+M Nr.
[202 600 545](#)

ST-2600: professionelle Pistole mit patentierter LTF Technik und Kupplung KW. Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

Motorpumpenkombination:
Annovi Reverberi Typ
MTP HXW 30.15



R+M Nr.
[170 260 60](#)

easy foam 365+

