



Installation en toute simplicité :

- Choisir entre les deux coudes réducteurs à orientation différente (45° ou 90°).
- Insérer le collier de serrage sur le coude réducteur et le serrer.
- Après avoir démonté le flexible de liaison HP du raccord rotatif, visser le raccord en T au moyen de son écrou tournant.
- Raccorder maintenant un tuyau souple de refoulement (DN 38) sur le tube d'éjection.



Le kit d'adaptation Venturi pour les nettoyeurs de surface turbodevil dotés d'un système d'aspiration

- Grâce au système Venturi, le nettoyeur de surface ne nécessite pas l'usage d'un appareil aspirateur additionnel. Le raccordement d'un tuyau souple de refoulement permet d'évacuer directement l'eau sale ainsi recueillie.
- Adaptateur DN 40 inclus, destiné aux nettoyeurs de surface équipés d'une bonde d'aspiration Ø 40 mm.
- Livré avec les coudes réducteurs à 45° et 90°.



Installation facile : nous vous proposons le système d'aspiration Venturi sous forme de kit d'adaptation.

Un aspirateur électrique complémentaire n'est plus nécessaire pour recueillir et éliminer la solution aspirée.

Aspiration à effet Venturi

nouveau



Exécution en acier inoxydable, incluant deux coudes réducteurs (45° / 90°) ainsi qu'un adaptateur DN 40. Montage facile sur les nettoyeurs de surface turbodevil munis d'un système aspiration

R+M Nr.
200 036 600