



Просто доработать:

- Выберите один из двух разных угловых патрубков (45°/90°).
- Наденьте шарнирный хомути на этот угловой патрубок и затяните его.
- После демонтажа подводящего шланга с поворотного соединения вкрутите тройник с накидной гайкой.
- Теперь подсоедините всасывающий шланг (NW 38).



Комплект Вентури для доработки мойщиков поверхностей Turbodevil с всасыванием

- Благодаря принципу Вентури этот мойщик поверхностей не требует дополнительного пылесоса. Грязную воду можно слить непосредственно через подсоединенный всасывающий шланг.
- В комплект входит адаптер для мойщика поверхностей с всасывающим патрубком DN 40.
- Поставляется с угловыми патрубками 45° и 90°..



Простая адаптация: мы поставляем систему всасывания Вентури в виде комплекта для модернизации. Дополнительный пылесос больше не нужен для того, чтобы правильно утилизировать отсасываемую жидкость через всасывающий шланг, контролируемо слить ее или собрать.

Всасывание Вентури Комплект для доработки

Остатки



Исполнение из нержавеющей стали. Включает угловой патрубок (45°/90°) и адаптер для DN 40. Простая монтаж к мойщику поверхностей turbodevil с всасыванием.

R+M Nr.
200 036 600