

Pistolets haute pression professionnels ST-2200



The choice of perfection



La solution idéale pour tous les travaux de nettoyage



ST-2200, le pistolet de lavage haute pression professionnel

- Poignée ergonomique avec revêtement antidérapant
- Technologie LFT : réduction significative de la friction durant les multiples manipulations et par conséquent de l'usure permettant de prolonger substantiellement la durée de vie du pistolet HP ainsi que de réduire la force de détente et de maintien de la gâchette. Une faible pression constante est nécessaire pour actionner la gâchette. Les pertes de charges sont également réduites dès lors que le pistolet est en fonctionnement.
- En option : raccord rotatif à l'entrée du pistolet.
- Label privatisé possible
- Max. 350 bar / 40 l/min / 150 °C

Données techniques

Modèle :	ST-2200
Pression max.	350 bar / 5.000 psi
Débit max.	40 l/min
Température max.	150 °C
Entrée	dessous
Entrée avec raccord rotatif	en option
Résistance chimique	standard
Version hors gel	-
Version pleureur „Weep“	-
Technologie LFT	standard
Matériau du corps de vanne	laiton
Matériau du clapet	laiton /inox
Compatibilité alimentaire	-
Kit clapet HP monobloc	standard
Coupleur rapide en sortie	en option
Amortisseur à la fermeture	-
Label privatisé	en option



Observation: la gâchette du pistolet ne peut pas être actionnée lorsque le dispositif de blocage est déployé.

360° rotatif

LFT - „Low Friction Trigger“ Système permettant de réduire considérablement la friction et l'usure du mécanisme de la gâchette. La réduction de la force de déclenchement et les faibles pertes de charge du clapet assurent au pistolet haute pression une grande stabilité ainsi qu'une plus longue durée de vie.

Pistolets haute pression professionnels ST-2200



The choice of perfection

ST-2200



nouveau

LFT

Pistolet professionnel avec technologie LFT (Low Friction Trigger). Poignée ergonomique avec revêtement de surface antidérapant. Max. 350 bar / 40 l/min / 150 °C

R+M Nr.		
202 200 500	1/4" F	3/8" F



nouveau

LFT

Pistolet professionnel avec technologie LFT (Low Friction Trigger). Poignée ergonomique avec revêtement de surface antidérapant. Max. 350 bar / 40 l/min / 150 °C

R+M Nr.		
202 200 550	1/4" F	3/8" F rotatif



nouveau

LFT

Pistolet professionnel avec technologie LFT (Low Friction Trigger). Poignée ergonomique avec revêtement de surface antidérapant. Max. 350 bar / 40 l/min / 150 °C

R+M Nr.		
202 200 520	1/4" F	3/8" M



nouveau

LFT

Pistolet professionnel avec technologie LFT (Low Friction Trigger). Poignée ergonomique avec revêtement de surface antidérapant. Max. 350 bar / 40 l/min / 150 °C

R+M Nr.		
202 200 570	coupleur KW	3/8" F rotatif



LFT - „Low Friction Trigger“ Système permettant de réduire considérablement la friction et l'usure du mécanisme de la gâchette. La réduction de la force de déclenchement et les faibles pertes de charge du clapet assurent au pistolet haute pression une grande stabilité ainsi qu'une plus longue durée de vie.

