PUReClean365+® Power

Lebensmittelschläuche DN 8





Der neue Hochdruckreinigungsschlauch PUReClean365+ Power für die Hygiene in der Lebensmittelindustrie

- PUReClean365+® Power Lebensmittelschlauch nach Verordnung (EG) Nr. 1935/2004, (EU) Nr. 10/2011 und (EG) Nr. 2023/2006.
- 3-lagiger Kunststoff-Schlauch mit glatter Decke.
- Hochwertige Gewebeeinlage-Verstärkung 1-fache verrottungsfeste Synthetikfasern
- Glatte, schmutzunempfindliche Schlauchaußendecke
- Hoher Bedienkomfort
- Geeignet für: Wasser und Wassergemisch mit handelsüblichen Reinigungsmitteln.
- Besonders druckstabil und flexibel bis maximal 200 bar Arbeitsdruck.
- Geeignet für Kontakt mit flüssigen Lebensmitteln.
- Temperaturbereich: -40 °C +60 °C
- Arbeitsdruck: 200 bar
- · Konfektioniert mit Edelstahl Armaturen





Außendecke aus Polyvinylchlorid, Gewebeeinlage aus Synthetikfasern und PES-Innenseele

Technische Daten **PURe**Clean365+® **Power**

NeukeClean365+ Power DNB 57 EU Nr.10/2011 Sin A WP 200 bar 60°C - 1023 060													
R+M Nr.	DN	P	BP	Rollen- länge	0	Ø	3	B					
		bar	bar	Meter	mm	mm	mm	kg/m					
303 672 00	8	200	> 800	100	7,65	15,3	3,8	0,15					



PUReClean365+® Power

PVC-Lebensmittelschläuche DN 8



F	PUReClean365+® Power konfektioniert mit Edelstahlarmaturen										
I	Dichtkegel DKR 3/8"			AGR 3/8	3"	M22 Handverschraubung					
	N CONTRACTOR			<u> </u>			<u>S7</u>				
I	R+M Nr.	Θ		R+M Nr.	\leftrightarrow		R+M Nr.	\leftrightarrow			
4	478 054 610 9	10,0 m		478 044 610 9	10,0 m		478 000 610 9	10,0 m			
4	478 054 615 9	15,0 m		478 044 615 9	15,0 m		478 000 615 9	15,0 m			
4	478 054 620 9	20,0 m		478 044 620 9	20,0 m		478 000 620 9	20,0 m			
4	478 054 625 9	25,0 m		478 044 625 9	25,0 m		478 000 625 9	25,0 m			