Угловые переходники

Наружная резьба : наружная резьба




AG : AG	Латунь R+M Nr.	P	↕	Никелир. латунь R+M Nr.	P	↕
1/4" : 1/4"	010 005 440	350 bar	29 мм	572 60	150 bar	24 мм
3/8" : 3/8"	010 005 450	350 bar	29 мм	572 70	150 bar	27 мм
1/2" : 1/2"				572 80	150 bar	32 мм

Переходные удлинит. ниппели

Внутренняя резьба : наружная резьба

IG : AG	Латунь R+M Nr.	P	↕	Нерж. сталь R+M Nr.	P	↕
1/4" : 1/8"	576 10	150 bar	25 мм	576 19	400 bar	25 мм
1/4" : 3/8"	576 40	250 bar	29 мм	576 49	400 bar	27 мм
3/8" : 1/4"	576 30	250 bar	26 мм	576 39	400 bar	26 мм
3/8" : 1/2"	576 65	250 bar	34 мм	576 659	400 bar	34 мм
1/2" : 3/8"	576 60	250 bar	32 мм	576 69	400 bar	32 мм
3/4" : 1/2"	576 70	250 bar	34 мм	576 79	400 bar	34 мм
1" : 1/2"				576 88	400 bar	49 мм
1" : 3/4"	576 90	150 bar	26 мм	576 900 9	250 bar	51 мм
1-1/4" : 3/4"				576 910 9	250 bar	55 мм

Удлинительные ниппели

Внутренняя резьба : наружная резьба

IG : AG	Латунь R+M Nr.	P	↕	Нерж. сталь R+M Nr.	P	↕
1/4" : 1/4"	576 20	400 bar	28 мм	576 29	250 bar	26 мм
3/8" : 3/8"	576 50	250 bar	29 мм	576 59	250 bar	29 мм
3/8" : 3/8"	576 55	250 bar	40 мм			
1/2" : 1/2"	576 80	250 bar	34 мм	576 89	250 bar	34 мм

Символы IG Внутренняя резьба AG Наружная резьба ↔ Длина ↕ Высота P Давление