Raccords union

Filetage mâle: filetage mâle

Inox

AG : AG
1/2" : 1/2"
3/4" : 3/4"

R+M Nr.	P	↕
574 812 009	max. 150 lbs	67
574 834 009	max. 150 lbs	73

Raccords manuels ST-740 et adaptateurs ST-741

Raccords manuels mâles et femelles ST-740 et adaptateurs ST-741

M24 F : mâle.
Max. 700 bar / 150 °C

⌀
1/4"
3/8"
1/2"
M24

R+M Nr.
200 740 501
200 740 503

M24 F : mâle.
Max. 700 bar / 150 °C

R+M Nr.
200 740 601

Mâle : M24 M.
Max. 700 bar / 150 °C

R+M Nr.
200 741 505
200 741 501
200 741 503

M24 M : M24 M.
Max. 700 bar / 150 °C

R+M Nr.
200 741 600

M24 F : femelle.
Max. 700 bar / 150 °C

⌀
1/4"
3/8"
M16x1

R+M Nr.
200 740 504
200 740 502
200 740 506

M24 F : femelle.
Max. 700 bar / 150 °C

R+M Nr.
200 740 604
200 740 602

Femelle : M24 M.
Max. 700 bar / 150 °C

R+M Nr.
200 741 504
200 741 502

Joints de rechange

Joint torique - ST-740

R+M Nr.
050 000 408

Joint torique - ST-741

R+M Nr.
050 001 000

Anti-extrusion - ST-740

R+M Nr.
050 000 407

Symboles IG filetage femelle AG filetage mâle ↔ longueur ↕ hauteur ⌀ filetage ⌀ diamètre TYP type P pression