Вращ. соединения Suttner ST-44 (Swivel)

HV : наружная резьба

HV M22 : AG. Макс. 400 bar / 150 °C

○	R+M Nr.	↕
1/4"	568 00	49 мм
3/8"	568 25	70 мм
1/2"	568 26	73 мм
M18	568 30	76 мм
M22	568 10	76 мм

HV M21 : AG. Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	↕
568 50	49 мм
568 70	46 мм

HV M22 : AG. Макс. 200 bar

R+M Nr.	↕
200 044 510	49 мм

HV M22 : M22 AG. Нерж. сталь.
Макс. 400 bar / 150 °C

○	R+M Nr.	↕
M22	568 19	56 мм

HV : внутренняя резьба

HV M22 : IG. Макс. 400 bar / 150 °C

○	R+M Nr.	↕
1/4"	568 15	67 мм
3/8"		

HV M22 : IG. Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	↕
568 20	68 мм

HV M21 : IG. Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	↕
568 80	67 мм

Уплотнители для ST-44

О-кольцо

R+M Nr.	VPE
050 000 651	1
568 009 100	100

Кольца с канавкой

R+M Nr.
050 000 379

О-кольцо

R+M Nr.	TYP
568 011	небольшое
568 010	большое

Опор. кольцо

R+M Nr.	VPE
050 001 511	1
568 008 100	100

Комплект упл.

R+M Nr.
568 001 1

Символы ↕ Высота ○ Резьба VPE Упаковка TYP Тип