Ручные резьбовые соединения ST-241

Ручное резьбовое соединение с внутренним уплотнением

HV 1/2" : IG. Макс. 300 bar / 150 °C

HV 1/2" : AG. Макс. 300 bar / 150 °C

⊙	R+M Nr.	↕
1/4"	200 241 500	52 мм
3/8"	200 241 520	52 мм
1/2"	200 241 540	53 мм

R+M Nr.	↕
200 241 510	56 мм
200 241 530	56 мм
200 241 550	58 мм

IG : 1/2" AG. Макс. 300 bar / 150 °C

AG : 1/2" AG. Макс. 300 bar / 150 °C

O-кольцо Swivel MSM

⊙	R+M Nr.	↕
1/4"	200 241 700	34 мм
3/8"	200 241 720	34 мм
1/2"	200 241 740	36 мм

R+M Nr.	↕
200 241 710	38 мм
200 241 730	38 мм
200 241 750	40 мм

R+M Nr.	VPE
050 000 160	1
791 025 100	100

Вращ. соединения Mosmatic (Swivel)

HV : наружная резьба

HV M22 : AG. Макс. 250 bar / 120 °C

HV M21 : AG. Макс. 250 bar / 120 °C

O-кольцо Swivel MSM

⊙	R+M Nr.	↕
1/4"	108 701 01	47 мм
3/8"	108 701 03	48 мм
M18	108 701 07	42 мм
M22	108 701 09	46 мм

R+M Nr.	↕
108 700 01	47 мм
108 700 03	48 мм
108 700 07	42 мм

R+M Nr.	VPE
790 35	1
790 351 00	100

HV : внутренняя резьба

HV M22 : IG. Макс. 250 bar / 120 °C

HV M21 : IG. Макс. 250 bar / 120 °C

⊙	R+M Nr.	↕
1/4"	108 701 02	47 мм
3/8"	108 701 04	48 мм

R+M Nr.	↕
108 700 02	47 мм
108 700 04	48 мм