## Вращ. соединения easywash365+

Комплектно из никелир. латуни. Ось из нерж. стали. Вращ. соединение с аксиальным подвижным уплотнительным элементом

1/4" IG : 1/4" AG. DN 7.
Макс. 275 bar / 30 об/мин / 120 °C

| R+M Nr. | ↕ |
|---|---|
| 562 390 503 | 46 мм |

3/8" IG : 1/4" AG. DN 7.
Макс. 275 bar / 30 об/мин / 120 °C

| R+M Nr. | ↕ |
|---|---|
| 562 390 505 | 46 мм |

3/8" IG : 3/8" AG. DN 7.
Макс. 275 bar / 30 об/мин / 120 °C

| R+M Nr. | ↕ |
|---|---|
| 562 390 507 | 46 мм |

Комплект уплотнителей для вращ. соединений **easy**wash365+

| R+M Nr. |
|---|
| 750 140 2 |

## Вращ. соединения easywash365+

Корпус из нерж. стали / никелир. латуни. Ось из нерж. стали. Не требует обслуживания. DN 6. Область применения: вращ. соединения специально для применения в пистолетах ВД и соед. для шлангов, поворотных потолочных консолях в мойках самообслуживания

1/4" AG : 1/4" IG.
Макс. 275 bar / 120 °C

| R+M Nr. | ↕ | VPE |
|---|---|---|
| 562 391 600 | 63 мм | 1 |
| 562 391 601 | 63 мм | 25 |

1/4" AG : 3/8" IG.
Макс. 275 bar / 120 °C

| R+M Nr. | ↕ | VPE |
|---|---|---|
| 562 391 605 | 64 мм | 1 |
| 562 391 606 | 64 мм | 25 |

3/8" AG : 1/4" IG.
Макс. 275 bar / 120 °C

| R+M Nr. | ↕ | VPE |
|---|---|---|
| 562 391 610 | 63 мм | 1 |
| 562 391 611 | 63 мм | 25 |

3/8" AG : 3/8" IG.
Макс. 275 bar / 120 °C

| R+M Nr. | ↕ | VPE |
|---|---|---|
| 562 391 615 | 64 мм | 1 |
| 562 391 616 | 64 мм | 25 |

1/4" IG : 1/4" IG.
Макс. 275 bar / 120 °C

| R+M Nr. | ↕ | VPE |
|---|---|---|
| 562 391 620 | 69 мм | 1 |
| 562 391 621 | 69 мм | 25 |

3/8" IG : 3/8" IG.
Макс. 275 bar / 120 °C

| R+M Nr. | ↕ | VPE |
|---|---|---|
| 562 391 625 | 67 мм | 1 |
| 562 391 626 | 67 мм | 25 |

1/4" IG : M18 AG.
Макс. 275 bar / 120 °C

| R+M Nr. | ↕ | VPE |
|---|---|---|
| 562 391 630 | 62 мм | 1 |
| 562 391 631 | 62 мм | 25 |

1/4" IG : M14 AG.
Макс. 275 bar / 120 °C

| R+M Nr. | ↕ | VPE |
|---|---|---|
| 562 391 627 | 62 мм | 1 |
| 562 391 628 | 62 мм | 25 |

## Вращ. соединения Mosmatic WDG

Комплектно из никелир. латуни. Ось из нерж. стали. Вращ. соединение с аксиальным подвижным уплотнительным элементом

1/4" IG : 1/4" AG. DN 7.
Макс. 150 bar / 30 об/мин / 90 °C

| R+M Nr. | ↕ |
|---|---|
| 750 140 11 | 46 мм |

3/8" IG : 1/4" AG. DN 7.
Макс. 150 bar / 30 об/мин / 90 °C

| R+M Nr. | ↕ |
|---|---|
| 750 140 1 | 46 мм |

Комплект уплотнителей для вращ. соединений Mosmatic

| R+M Nr. |
|---|
| 750 140 2 |