Соединительные муфты для воды

Наконечники для шлангов

Прямой. Латунь

Прямой аксиально вращ. Латунь

Всасывающая муфта*. Латунь

DN	R+M Nr.	↕	R+M Nr.	↕	R+M Nr.	↕
10 мм (3/8")	720 05	45				
13 мм (1/2")	720 10	45	720 104	60	724 30	79
16 мм (5/8")	720 15	45				
19 мм (3/4")	720 20	45	720 204	55	724 15	74
25 мм (1")	720 30	51	720 304	67	724 25	78
32 мм (1.1/4")	720 40	62	720 404	75		
38 мм (1.1/2")	720 50	68				

Резьбовые переходники

AG. Латунь

IG. Плоское уплотнение. Латунь

○	R+M Nr.	↕	R+M Nr.	↕
1/4"	723 05	23		
3/8"	723 10	24	722 10	23
1/2"	723 20	24	722 20	23
3/4"	723 30	22	722 30	23
1"	723 40	23	722 40	23
1.1/4"	723 50	26	723 00	28
1.1/2"	723 60	35	723 01	30

* Абсолютное уплотнение. Защищено от самопроизвольного разъединения.

Сменные уплотнения

Плоское уплотн. Для IG

R+M Nr.	○
725 23	3/8"
725 24	1/2"
725 25	3/4"
725 26	1"
725 27	1.1/4"
725 28	1.1/2"

Ребристое кольцо

R+M Nr.
725 20

Аксессуары

100 отверстий/см². Латунь. Сеточка. ⌀ 33 мм

R+M Nr.
725 30

Потайной соединитель с ребристым кольцом. Латунь

R+M Nr.
725 10

Y-распределитель 3/4" IG : 3/4" AG : 3/4" AG. Латунь

R+M Nr.
725 05

Y-переходник для шлангов-муфта. Латунь

R+M Nr.
725 00

Быстроразъемное соединение НД ST-45

ST-45. Никелированная латунь. Муфта : 3/4" IG. 25 bar / 90° C

R+M Nr.
200 045 210

ST-45. Никелированная латунь. Муфта : 1" IG. 25 bar / 90° C

R+M Nr.
200 045 230

ST-45. Никелированная латунь. Ниппель с наконечником для шланга 13-19 мм. 25 bar / 90° C

R+M Nr.
010 000 455

ST-45. Никелированная латунь. Ниппель с наконечником для шланга 19-25 мм. 25 bar / 90° C

R+M Nr.
010 000 456

Муфты для воды с разр. для использ. с питьевой водой мы поставл. по запросу.

Символы ○ Резьба ↕ Высота DN Внутренний диаметр ⌀ Диаметр