

Coupleurs rapides haute-pressure

Coupleurs femelles et coupleurs mâles CEJN 322



Coupleur femelle : femelle.
Laiton / Acier nickelé.
Max. 200 bar / 100 °C



Coupleur mâle : femelle. \varnothing 12 mm.
Acier trempé, revêtement mixte
nickelé/zingué.
Max. 200 bar / 100 °C



Coupleur mâle : mâle. \varnothing 12 mm.
Acier trempé, revêtement mixte
nickelé/zingué et laitonné.
Max. 200 bar / 100 °C

\varnothing	DN
1/4"	7,4
3/8"	7,4

R+M Nr.	l
552 001	48 mm
552 002	50 mm

R+M Nr.	l
552 101	36 mm
552 102	38 mm

R+M Nr.	l
552 111	36 mm
552 112	38 mm

Coupleurs femelles et coupleurs mâles SP-20 250 bar



Coupleur femelle : femelle. Laiton.
Max. 250 bar / 100 °C



Coupleur femelle : mâle. Laiton.
Max. 250 bar / 100 °C



Coupleur mâle : femelle. \varnothing 14,8 mm.
Acier zingué. Max. 250 bar / 100 °C

\varnothing	DN
1/4"	8,0
3/8"	8,0
1/2"	8,0

R+M Nr.	l
550 10	41 mm
550 30	42 mm

R+M Nr.	l
550 20	43 mm

R+M Nr.	l
551 11	40 mm
551 10	40 mm



Coupleur mâle : mâle. \varnothing 14,8 mm.
Acier zingué. Max. 250 bar / 100 °C



Joint torique. TYP SP-20. 13,1x2,6.
Max. 250 bar / 100 °C

\varnothing	DN
3/8"	8,0

R+M Nr.	l
551 20	43 mm

R+M Nr.	l
790 60	