Соединители для шлангов

M22 AG. Стандартный. Латунь.
Макс. 400 bar

R+M Nr.
569 20

M21 AG. Стандартный. Латунь.
Макс. 400 bar

R+M Nr.
569 10

1/2" AG. Стандартный. Латунь.
Макс. 400 bar

R+M Nr.
569 30

M22 AG. Стандартный. Нерж. сталь.
Макс. 400 bar

R+M Nr.
569 29

M22 AG. Тяжелое исполнение.
Нерж. сталь. Макс. 500 bar

R+M Nr.
569 59

M24 AG. Нерж. сталь.
Макс. 700 bar

R+M Nr.
200 741 600

M21 AG : M22 AG. Латунь.
Понижение. Макс. 400 bar

R+M Nr.
569 15

M22 AG.Тяжелое исполнение.
Латунь. Макс. 400 bar

R+M Nr.
569 50

M22 AG. Тяж. исполнен. с резин.
защитой. Нерж. сталь.
Макс. 500 bar

R+M Nr.
569 49

Смен. резиновый защитный
колпачок

R+M Nr.
569 60

M22 AG. Тяж. исполнен. с резин.
защитой. Макс. 400 bar

R+M Nr.
569 40

M22 AG. Длинный с изоляцией, с
пластм. покрыт. Макс. 280 bar

R+M Nr.
569 70

Таблица сравнения метрической, трубной резьбы, трапецеидальная резьба

Трубная		IG	AG
1/8"	(5x10)	8,566 мм	9,728 мм
1/4"	(8x13)	11,445 мм	13,157 мм
3/8"	(12x17)	14,950 мм	16,662 мм
1/2"	(15x21)	18,631 мм	20,955 мм
3/4"	(21x27)	24,117 мм	26,441 мм
1"	(26x34)	30,291 мм	33,249 мм
1.1/4"	(33x42)	38,952 мм	41,910 мм
1.1/2"	(40x49)	44,324 мм	47,803 мм
2"	(50x60)	56,656 мм	59,614 мм

Метрическая	IG	AG
M12x1,5	10,38 мм	12 мм
M14x1,5	12,38 мм	14 мм
M16x1,5	14,38 мм	16 мм
M18x1,5	16,38 мм	18 мм
M21x1,5	19,38 мм	21 мм
M22x1,5	20,38 мм	22 мм
M24x1,5	22,38 мм	24 мм
M27x1,5	25,38 мм	27 мм
M30x1,5	28,38 мм	30 мм

Трапецеидальная	IG	AG
TR20	18,1 мм	20 мм
TR22	20,1 мм	22 мм

Наружная резьба



Внутренняя резьба

Адаптеры для шлангов

Штекер 10 мм : M22 AG.
Макс. 210 bar

R+M Nr.	↕
316 951 0	190 мм

Штекер 11 мм : M22 AG.
Макс. 400 bar

R+M Nr.	↕
316 961 1	190 мм

Штекер 11 мм : M22 AG.
Макс. 400 bar

R+M Nr.	↕
316 961 2	145 мм
316 961 3	150 мм

M22 AG : штекер. Латунь.
Макс. 250 bar / 100 °C

R+M Nr.	↕
559 908 221	104 мм

Опор. кольцо

R+M Nr.	○
790 58	10 мм
790 59	11 мм

О-кольцо

R+M Nr.	○
790 55	10 мм
790 57	11 мм

Символы IG Внутренняя резьба AG Наружная резьба ○ Резьба ↕ Высота ⌀ Диаметр VPE Упаковка