

## PURClean365+® - Lebensmittelschlauch



**PURClean365+® - Lebensmittelschlauch** nach Verordnung (EG) Nr. 1935/2004, (EU) Nr. 10/2011 und (EG) Nr. 2023/2006. Speziell für die industrielle Schaumanwendung entwickelt.  
 » Anwendungsbereiche: Schaumschlauch bzw. Vorsprühschlauch in der Lebensmittelindustrie. Geeignet für Kontakt mit flüssigen Lebensmitteln  
 » Geeignet für: Wasser und Wassergemisch mit handelsüblichen

Reinigungsmitteln  
 » 3-lagiger PVC Schlauch mit glatter Decke  
 » Verstärkung 1-fache verrottungsfeste Synthetikfasern  
 » **Etwa 20 % leichter und flexibler als vergleichbare Schlauchtypen**

### PURClean365+® 40

Dichtkegel DKR

AGR : AGR

1/2" : 1/2"

-20 °C - +70 °C. Edelstahl Armaturen



R+M Nr.	↔
476 056 602 59	2,5 m
476 056 610 9	10,0 m
476 056 615 9	15,0 m
476 056 620 9	20,0 m
476 056 625 9	25,0 m
476 056 630 9	30,0 m
476 056 635 9	35,0 m
476 056 640 9	40,0 m

R+M Nr.	↔
476 046 602 59	2,5 m
476 046 610 9	10,0 m
476 046 615 9	15,0 m
476 046 620 9	20,0 m
476 046 625 9	25,0 m
476 046 630 9	30,0 m
476 046 635 9	35,0 m
476 046 640 9	40,0 m

### PURClean365+® 40 Meterware

R+M Nr.	DN	↔	⊗	P 20 °C	P 70 °C	BP 20 °C	⊗
303 660 40	12	10 - 100 m	4,5	100 bar	45 bar	≥ 250 bar	0,25 kg

### PURClean365+® 100

Dichtkegel DKR

AGR : AGR

1/2" : 1/2"

-20 °C - +100 °C. Edelstahl Armaturen



R+M Nr.	↔
477 056 602 59	2,5 m
477 056 610 9	10,0 m
477 056 615 9	15,0 m
477 056 620 9	20,0 m
477 056 625 9	25,0 m
477 056 630 9	30,0 m
477 056 635 9	35,0 m
477 056 640 9	40,0 m

R+M Nr.	↔
477 046 602 59	2,5 m
477 046 610 9	10,0 m
477 046 615 9	15,0 m
477 046 620 9	20,0 m
477 046 625 9	25,0 m
477 046 630 9	30,0 m
477 046 635 9	35,0 m
477 046 640 9	40,0 m

### PURClean365+® 100 Meterware

R+M Nr.	DN	↔	⊗	P 20 °C	P 100 °C	BP 20 °C	⊗
303 661 00	12	10 - 100 m	4,5	40 bar	18 bar	≥ 200 bar	0,25 kg

**Symbole** ↔ Länge DN Nennweite P Druck ⊗ Wandstärke BP Berstdruck ⊗ Durchmesser TYP Typ