

Hochdruckschläuche für SB-Waschanlagen

Hochdruckschläuche mit einer Drahteinlage und gewickelter Decke. 1SN. Nennweite 6. Max. 210 bar /150 °C

1/4" : 1/4"



Dichtkegel (DKR)

R+M Nr.	↔	Länge
331 152 803 5		3,5 m
331 152 804 2		4,2 m
331 152 805		5,0 m

3/8" : 3/8"



Dichtkegel (DKR)

R+M Nr.	↔	Länge
331 154 803 5		3,5 m
331 154 804 2		4,2 m
331 154 805		5,0 m

1/4" : 1/4"



Dichtkegel (DKR)

R+M Nr.	↔	Länge
331 152 603 5		3,5 m
331 152 604		4,0 m
331 152 604 2		4,2 m
331 152 605 5		5,5 m

M14 : M14



Dichtkegel (DKOL) VA

R+M Nr.	↔	Länge
331 172 803 59		3,5 m
331 172 804 29		4,2 m
331 172 804 79		4,7 m

M14 : M14



Dichtkegel (DKOL)

R+M Nr.	↔	Länge
331 172 803 5		3,5 m
331 172 804		4,0 m
331 172 805		5,0 m

M22 : 10 dreh.



HV : Stecknippel mit Lager **K**



HV : Stecknippel mit Lager **K**

Weitere Hochdruckschläuche für SB-Waschanlagen
liefern wir auf Anfrage.

R+M Nr.	↔	Länge
330 117 303 5		3,5 m
330 117 304		4,0 m
330 117 304 2		4,2 m
330 117 310		10,0 m

R+M Nr.	↔	Länge
331 117 303 5		3,5 m
331 117 304		4,0 m
331 117 304 2		4,2 m
331 117 305		5,0 m
331 117 310		10,0 m

Symbole Länge