PUReClean365+® Power и 150 - шланг для пищевой промышл.

PUReClean365+® Power, DN 8

Новинка

- » PUReClean365+® Power - шланг для пищевой промышленности в соответствии 1935/2004/EG, 10/2011/EU, 2023/2006/EG.
- » 3-слойный PVC шланг с гладкой наружной поверхностью.
- » Особенно устойчив к давлению и гибок при рабочем давлении максимум до **200 bar.**
- » Область применения: шланг ВД для очистки в пищевой промышленности.
- » Разрешен для контакта с жидкими пищевыми продуктами.
- » Подходит для: воды и водяных смесей со всеми известными моющими средствами.
- » Усиление - 1 стойкая к гниению текстильная оплетка.

-40 °C - +60 °C. Арматура из нерж. стали

Уплотн. конус DKR 3/8"	AGR 3/8"	M22 HV
		

R+M Nr.	↔
478 054 610 9	10,0 м
478 054 615 9	15,0 м
478 054 620 9	20,0 м
478 054 625 9	25,0 м

R+M Nr.	↔
478 044 610 9	10,0 м
478 044 615 9	15,0 м
478 044 620 9	20,0 м
478 044 625 9	25,0 м

R+M Nr.	↔
478 000 610 9	10,0 м
478 000 615 9	15,0 м
478 000 620 9	20,0 м
478 000 625 9	25,0 м

PUReClean365+® Power метражно

R+M Nr.	DN	↔		P	BP	⌀	
303 672 00	8	100 м	3,8 мм	200 bar	>800 bar	15,3 мм	0,15 кг

PUReClean365+® 150, DN 11

Новинка

- » PUReClean365+® 150 - шланг для пищевой промышленности в соответствии 1935/2004/EG, 10/2011/EU, 2023/2006/EG.
- » 3-слойный PVC шланг с гладкой наружной поверхностью
- » Особенно устойчив к давлению и гибок при рабочем давлении максимум до **150 bar**.
- » Область применения: шланг ВД для очистки в пищевой промышленности, также подходит для распыления и нанесения пены.
- » Разрешен для контакта с жидкими пищевыми продуктами.
- » Подходит для: воды и водяных смесей со всеми известными моющими средствами.
- » Усиление - 1 стойкая к гниению текстильная оплетка.

-40 °C - +60 °C. Арматура из нерж. стали

Уплотн. конус DKR 1/2"	DKR 1/2" : AGR 1/2"	AGR 1/2"	Уплотн. конус DKR 3/8"	DKR 3/8" : AGR 3/8"	AGR 3/8"
					

R+M Nr.	↔
479 056 602 59	2,5 м
479 056 610 9	10,0 м
479 056 615 9	15,0 м
479 056 620 9	20,0 м
479 056 625 9	25,0 м
479 056 630 9	30,0 м
479 056 635 9	35,0 м
479 056 640 9	40,0 м

R+M Nr.	↔
479 057 602 59	2,5 м
479 057 610 9	10,0 м
479 057 615 9	15,0 м
479 057 620 9	20,0 м
479 057 625 9	25,0 м
479 057 630 9	30,0 м
479 057 635 9	35,0 м
479 057 640 9	40,0 м

R+M Nr.	↔
479 046 602 59	2,5 м
479 046 610 9	10,0 м
479 046 615 9	15,0 м
479 046 620 9	20,0 м
479 046 625 9	25,0 м
479 046 630 9	30,0 м
479 046 635 9	35,0 м
479 046 640 9	40,0 м

R+M Nr.	↔
479 054 602 59	2,5 м
479 054 610 9	10,0 м
479 054 615 9	15,0 м
479 054 620 9	20,0 м
479 054 625 9	25,0 м
479 054 630 9	30,0 м
479 054 635 9	35,0 м
479 054 640 9	40,0 м

R+M Nr.	↔
479 055 602 59	2,5 м
479 055 610 9	10,0 м
479 055 615 9	15,0 м
479 055 620 9	20,0 м
479 055 625 9	25,0 м
479 055 630 9	30,0 м
479 055 635 9	35,0 м
479 055 640 9	40,0 м

R+M Nr.	↔
479 044 602 59	2,5 м
479 044 610 9	10,0 м
479 044 615 9	15,0 м
479 044 620 9	20,0 м
479 044 625 9	25,0 м
479 044 630 9	30,0 м
479 044 635 9	35,0 м
479 044 640 9	40,0 м

PUReClean365+® 150 метражно

R+M Nr.	DN	↔		P	BP	⌀	
303 681 50	11	100 м	5,0 мм	150 bar	>550 bar	20,5 мм	0,27 кг