

PURClean365+® - tuyau alimentaire « made in Germany »

PURClean365+® - Tuyau alimentaire aux normes (EG) 1935/2004, (EU) 10/2011 et (EG) 2023/2006. Spécialement développé pour la pulvérisation mousse industrielle.

- » Domaine d'application : Flexible mousse ou de pulvérisation produit dans l'industrie alimentaire. Spécialement approprié pour le contact des fluides alimentaires.
- » Adapté pour l'eau, eau additionnée de produits de lavage usuels.
- » 3 - nappes PVC avec gaine externe lisse.
- » 1 tresse textile renforcée imputrescible.

» Environ 20 % plus léger et plus souple que tous les autres flexibles à usage comparable



PURClean365+® 40

-20 °C - +70 °C. Embouts tout inox

Raccords F (DKR) 1/2"	Raccords M (AGR) 1/2"	Raccords F (DKR) 1/2"	Raccords M (AGR) 1/2"	Raccords F (DKR) 1/2"	Raccords M (AGR) 1/2"
R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.
476 056 602 59 2,5 m	476 046 602 59 2,5 m	476 356 402 59 2,5 m	476 346 402 59 2,5 m	476 456 202 59 2,5 m	476 446 202 59 2,5 m
476 056 610 9 10,0 m	476 046 610 9 10,0 m	476 356 410 9 10,0 m	476 346 410 9 10,0 m	476 456 210 9 10,0 m	476 446 210 9 10,0 m
476 056 615 9 15,0 m	476 046 615 9 15,0 m	476 356 415 9 15,0 m	476 346 415 9 15,0 m	476 456 215 9 15,0 m	476 446 215 9 15,0 m
476 056 620 9 20,0 m	476 046 620 9 20,0 m	476 356 420 9 20,0 m	476 346 420 9 20,0 m	476 456 220 9 20,0 m	476 446 220 9 20,0 m
476 056 625 9 25,0 m	476 046 625 9 25,0 m	476 356 425 9 25,0 m	476 346 425 9 25,0 m	476 456 225 9 25,0 m	476 446 225 9 25,0 m
476 056 630 9 30,0 m	476 046 630 9 30,0 m	476 356 430 9 30,0 m	476 346 430 9 30,0 m	476 456 230 9 30,0 m	476 446 230 9 30,0 m
476 056 635 9 35,0 m	476 046 635 9 35,0 m	476 356 435 9 35,0 m	476 346 435 9 35,0 m	476 456 235 9 35,0 m	476 446 235 9 35,0 m
476 056 640 9 40,0 m	476 046 640 9 40,0 m	476 356 440 9 40,0 m	476 346 440 9 40,0 m	476 456 240 9 40,0 m	476 446 240 9 40,0 m

Raccords F (DKR) 1/2"	Raccords M (AGR) 1/2"
R+M Nr.	R+M Nr.
476 256 702 59 2,5 m	476 246 702 59 2,5 m
476 256 710 9 10,0 m	476 246 710 9 10,0 m
476 256 715 9 15,0 m	476 246 715 9 15,0 m
476 256 720 9 20,0 m	476 246 720 9 20,0 m
476 256 725 9 25,0 m	476 246 725 9 25,0 m
476 256 730 9 30,0 m	476 246 730 9 30,0 m
476 256 735 9 35,0 m	476 246 735 9 35,0 m
476 256 740 9 40,0 m	476 246 740 9 40,0 m

PURClean365+® 40 bleu au mètre						
R+M Nr.	DN	↔	↘	P 20 °C	P 70 °C	BP 20 °C
303 660 40	12	10 - 100 m	4,5	100 bar	45 bar	≥ 250 bar 0,25 kg

PURClean365+® 40 jaune au mètre						
R+M Nr.	DN	↔	↘	P 20 °C	P 70 °C	BP 20 °C
303 660 41	12	10 - 100 m	4,5	100 bar	45 bar	≥ 250 bar 0,25 kg

PURClean365+® 40 vert au mètre						
R+M Nr.	DN	↔	↘	P 20 °C	P 70 °C	BP 20 °C
303 660 42	12	10 - 100 m	4,5	100 bar	45 bar	≥ 250 bar 0,25 kg

PURClean365+® 40 rouge au mètre						
R+M Nr.	DN	↔	↘	P 20 °C	P 70 °C	BP 20 °C
303 660 43	12	10 - 100 m	4,5	100 bar	45 bar	≥ 250 bar 0,25 kg

PURClean365+® 100

Raccords F (DKR) 1/2"	Raccords M (AGR) 1/2"
R+M Nr.	R+M Nr.
477 056 602 59 2,5 m	477 046 602 59 2,5 m
477 056 610 9 10,0 m	477 046 610 9 10,0 m
477 056 615 9 15,0 m	477 046 615 9 15,0 m
477 056 620 9 20,0 m	477 046 620 9 20,0 m
477 056 625 9 25,0 m	477 046 625 9 25,0 m
477 056 630 9 30,0 m	477 046 630 9 30,0 m
477 056 635 9 35,0 m	477 046 635 9 35,0 m
477 056 640 9 40,0 m	477 046 640 9 40,0 m

-20 °C - +100 °C. Embouts tout inox

PURClean365+® 100 au mètre						
R+M Nr.	DN	↔	↘	P 20 °C	P 100 °C	BP 20 °C
303 661 00	12	10 - 100 m	4,5	40 bar	18 bar	≥ 200 bar 0,25 kg