Шланги для пищевой промышленности

» Внутрен. оболочка синтетическая резина Устойч. к высокой температуре. Устойч. ко всем известным моющим средствам.
» Наруж. оболочка из спец.синтетич. резины. Не пачкает (не содержит сажи). Стоек к животным жирам
» **Обл. примен.**: птицефабр., бойни, пекарни, рыбопереработ. предпр., разделочные предпр. и т.д. Не годится для б ассейнов, стандартной мойки, птичьих жиров или промышленного применения

HV

M22 : M22			M22 : M22 вращ.
Ниппель и муфта из VA	Нерж. сталь	Оцинк. сталь	Ниппель и муфта из VA

Шланги с двумя проволочными оплетками и ребристой внешней резиной

TYP	DN	P	°C	↔	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.
2SC	8	400 bar	150 °C	10 м	349 100 410 7	349 100 410 9	349 100 410	349 101 121 07
				15 м	349 100 415 7	349 100 415 9	349 100 415	349 101 121 57
				20 м	349 100 420 7	349 100 420 9	349 100 420	349 101 122 07
2SC	10	400 bar	150 °C	10 м	381 100 410 7	381 100 410 9	381 100 410	
				15 м	381 100 415 7	381 100 415 9	381 100 415	
				20 м	381 100 420 7	381 100 420 9	381 100 420	

Другие длины или соединения мы изготавливаем по запросу.

Вся арматура из оцинк. стали. По желанию Вы получите все шланги с арматурой из нерж. стали.
Задайте при заказе номер R+M плюс цифру: **7** = ниппель и муфта из нерж. стали
8 = ниппель из нерж. стали **9** = ниппель, муфта и резьбовое соединение из нерж. стали

Символы DN Внутренний диаметр P Давление °C Температура ↔ Длина TYP Тип BP Давление на разрыв VPE Упаковка