

Knickschutz

Elastomer-Knickschutz

Spezialwerkstoff, der wesentlich UV- und ozonbeständiger als herkömmlicher Gummi ist.



Mit einer Lippe, die hinter der Fassung einrastet und dadurch ein Lösen verhindert.


DN	Ø
6	15,5 mm
8	19,5 mm
10	20,5 mm
12	23,5 mm
12	23,5 mm bluflood

Andere Farben des Knickschutzes liefern wir auf Anfrage.

Schwarz	Blau	Blau	Grau	Gelb	Rot
R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.
308 505		308 515		308 805	308 855
308 605		309 055	309 005	308 905	308 955
308 705	309 156 06	309 155	309 105	309 185	309 175
308 765		309 165			
		309 166 01*			

Elastomer-Knickschutz

Spezialwerkstoff, der wesentlich UV- und ozonbeständiger als herkömmlicher Gummi ist. Konische Passform



DN	Ø 1	Ø 2	Schwarz R+M Nr.	Grau R+M Nr.	Blau R+M Nr.	Gelb R+M Nr.	Blau R+M Nr.	Gelb R+M Nr.	Rot R+M Nr.	Grün R+M Nr.
8	15,6	18,2	308 60	309 00	309 05	308 80				
10	17,9	20,5	308 70	309 10	309 15	308 90				
12	22,5	25,0	308 76		309 16		020 000 710	020 000 718	020 000 716	020 000 719

Elastomer-Knickschutz kurz

Spezialwerkstoff, der wesentlich UV- und ozonbeständiger als herkömmlicher Gummi ist. Konische Passform



DN	Ø 1	Ø 2	Schwarz R+M Nr.	Blau R+M Nr.	Grau R+M Nr.
6	15,1	15,5	308 50	308 51	308 53

Verpackungseinheiten
 Elastomer-Knickschutz 175 Stück
 Elastomer-Knickschutz kurz 350 Stück

* FDA-Konform und 1935 / 2004 / EG (lebensmittelrechtlich unbedenkliche Kunststoffe)