## Шланги ВД метражно

### Foodjet

» Шланг для пищевой промышл. в соотв. с DIN EN 854.
» Особо стоек к животным и птичьим жирам.
» Наруж. оболочка из синтетич. резины.
» Внутрен. оболочка из синтетич. маслоустойчивой резины.
1 высокопрочная текстильная оплетка
» Подходит для: масел, воды и водно-масляных эмульсий и водных растворов с содерж. моющих средств до 50 %.
» Особо износост., масло-, озоно- и погодост., гигиенич.

**Обл. примен.**: идеальны для птицеперерабатывающее промышленности

| R+M Nr. | TYP | DN | ∅ | P | BP | ℃ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 303 60 | Foodjet | 12 | 19,7 | 80 bar | 240 | -40 °C - +150 °C |

| R+M Nr. | TYP | DN | ∅ | P | BP | ℃ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 303 601 500 | Foodjet 1500 | 12 | 21,8 | 125 bar | 375 | -40 °C - +150 °C |

### greyflex



» Специально для самых высоких требований в области гигиены и эргономики
» Гладкая наружная поверхность из термопластического эластомера
» Покрытая латунью проволочная оплетка, текстильная оплетка, высокопрочное полиэстерное армирование и исключительно стойкая к моющим средствам внутренняя оболочка из полиэстера
» Подходит для: масла, воды, водно-масляных эмульсий и смесей воды с моющими средствами
» Особо износостойкий, ультрафиолето-, масло-, озоно-, и погодостойкий
» Легкий и гибкий при низких температурах
» Бухта 100 м

**Области применения**: перерабатывающие предприятия пищевой промышленности, предприятия по производству напитков, рыбоводческие и рыбоперерабатывающие предприятия и бассейны.

| R+M Nr. | TYP | DN | ∅ | P | BP | ℃ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 201 108 | greyflex | 8 | 15,2 | 250 bar | 1.000 | -40 °C - +120 °C |
| 300 201 110 | greyflex | 10 | 17,4 | 275 bar | 1.100 | -40 °C - +120 °C |

### **easy**farm365+

» Разработан специально для агросектора
» Повышенные удобство эксплуатации и надежность
» Гладкая прозрачная наружная оболочка из термопластического эластомера
» Покрытая латунью проволочная оплетка, текстильная оплетка, высокопрочное полиэстерное армирование и исключительно стойкая к моющим средствам внутренняя оболочка из полиэстера
» Подходит для: масла, воды, водно-масляных эмульсий и смесей воды с моющими средствами
» Особо износостойкий, ультрафиолето-, масло-, озоно-, и погодостойкий
» Идеально подходит для грубых полов и для самых высоких требований
» Бухта 100 м

**Обл. примен.**: Для профессиональной мойки стоел и машин

| R+M Nr. | TYP | DN | ∅ | P | BP | ℃ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 201 408 | **easy**farm365+ | 8 | 15,1 | 250 bar | 1.000 | -40 °C - +120 °C |
| 300 201 410 | **easy**farm365+ | 10 | 17,4 | 275 bar | 1.100 | -40 °C - +120 °C |
| 300 201 412 | **easy**farm365+ | 12 | 20,8 | 180 bar | 720 | -40 °C - +120 °C |

**Обратите внимание на то, что приведенные размеры шлангов могут колебаться в установленных DIN пределах. Шланги метражно поставляются только в заводских длинах, в противном случае учитывается стоимость нарезки шланга.**