

Pistolets basse-pression type RB

RB35



Max. 12 bar / 50 l/min / 50 °C

R+M Nr.	(M)	(C)
500 535 500	laiton	1/2" F rotatif



Max. 12 bar / 50 l/min / 80 °C

R+M Nr.	(M)	(C)
500 535 510	inox	1/2" F rotatif

Fonctionnement des pistolets de lavage



jet concentré à longue portée



jet conique de rinçage

RB65



Max. 24 bar / 60 l/min / 90 °C

R+M Nr.	(M)	(C)
500 565 00	laiton	1/2" F rotatif



Max. 24 bar / 100 l/min / 90 °C

R+M Nr.	(M)	(C)
500 565 10	laiton	1/2" F rotatif

Autres pistolets basse-pression, Suttner

ST-860 basse-pression



Pistolet avec siège de clapet en PA et clapet en PEEK. Résistant aux détergents.
Max. 210 bar / 30 l/min / 100 °C

R+M Nr.	(S)	(C)
200 860 500	1/4" F	1/4" F

ST-810 basse-pression



Pistolet avec siège de clapet en POM. Résistant aux détergents.
Max. 140 bar / 30 l/min / 100 °C

R+M Nr.	(S)	(C)
200 810 520	1/4" F	3/8" F

Symboles (M) matériel (C) entrée (S) sortie