Обзор программы форсунок для чистки канализации

Форсунки-фрезы ST-49

Поставляются в исполнениях:				
1/4″	3/8″	1/2″	3/4″	1″
Закаленная нерж сталь				

Каналопроч. форсунки «яйцо» с радиальн. отверст.

Поставляются в исполнениях:				
1/4″	3/8″	1/2″	3/4″	1″
Закаленная нерж сталь				



Каналопрочистные форсунки «граната» ST-49, 30°

Поставляются в исполнениях:				
1/4″	3/8″	1/2″	3/4″	1″
Закаленная нерж сталь				



Форсунки для чистки труб "граната" ST-49, 20°

Поставляются в исполнениях:	
1/4″	3/8″
Нерж. сталь	



Ротационные форсунки ST-49.2

Поставляются в исполнениях:			
1/4″	3/8″	1/2″	3/4″
Нерж. сталь/ бронза			



Роторные форсунки с реактивным толкателем

Поставляются в исполнениях:	
3/8″	1/2″
Нерж. сталь / латунь	

Роторная форсунка ST-358.2 с встроенными толкателями

Поставляются в исполнениях:
1/4″
Нерж. сталь



Держатель форсунок «камбала»



Исполнение:
1/2″
Латунь

Исполнение:
3/8″
Латунь

Обзор программы форсунок для чистки труб

Форсунки для чистки труб Suttner ST-49

Поставляются в исполнениях:		
1/8″	1/4″	3/8″
Нерж. сталь		

Форсунки для чистки трубSuttner с фронтальной струей ST-49

Поставляются в исполнениях:		
1/8″	1/4″	3/8″
Нерж. сталь		



Ротационные форсунки для чистки труб Suttner ST-49.1

Поставляются в исполнениях:		
1/8″	1/4″	3/8″
Нерж. сталь		

Форсунки для чистки труб Mini

Поставляются в исполнениях:
1/8″
Закаленная нерж. сталь



Форсунки для чистки труб Suttner ST-49, система K

Поставляются в исполнениях:	
M22M	TR22M
Нерж. сталь	

Root Rat / Grease Ball

Поставляются в исполнениях:
1/4″
Закаленная нерж. сталь

Форсунки для чистки труб с внутренней резьбой

Поставляются в исполнениях:	
1/8″	1/4″
Закаленная нерж. сталь	



Применение



Символы DN Внутренний диаметр P Давление ↔ Длина TYP Тип