Шланги для чистки труб

	без форсунки							
	HV : AG с О-кольцом			Штекер : AG с О-кольцом				
	M22 : 1/8"	M22 : 1/4"	M21 : 1/8"	KW : 1/8"	KW : 1/4"	KW : 1/8"	K : 1/8"	K : 1/8"
	K	K	W	A	A	A	K	K

Шланги с одной проволочной оплеткой и *гладкой* внешней резиной

TYP	DN	P	℃	↔	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.
Flexy	6	300 bar	100 °C	10 м	420 300 010	420 301 010	420 315 010	420 335 010	420 336 010	420 330 010	420 345 010	
				15 м	420 300 015	420 301 015	420 315 015	420 335 015	420 336 015	420 330 015	420 345 015	
				20 м	420 300 020	420 301 020	420 315 020	420 335 020	420 336 020	420 330 020	420 345 020	
				25 м	420 300 025	420 301 025	420 315 025	420 335 025	420 336 025	420 330 025	420 345 025	
				30 м	420 300 030	420 301 030	420 315 030	420 335 030	420 336 030	420 330 030	420 345 030	

Шланг из пластмассы с одной тканевой оплеткой

TYP	DN	P	℃	↔	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.
Polya	5	200 bar	20 °C	10 м	410 000 010		410 015 010	410 035 010		410 030 010		410 045 010
				15 м	410 000 015		410 015 015	410 035 015		410 030 015		410 045 015
				20 м	410 000 020		410 015 020	410 035 020		410 030 020		410 045 020
				25 м	410 000 025		410 015 025	410 035 025		410 030 025		410 045 025
				30 м	410 000 030		410 015 030	410 035 030		410 030 030		410 045 030
Polya	5	120 bar	20 °C	10 м	400 000 010		400 015 010	400 035 010		400 030 010		400 045 010
				15 м	400 000 015		400 015 015	400 035 015		400 030 015		400 045 015
				20 м	400 000 020		400 015 020	400 035 020		400 030 020		400 045 020
				25 м	400 000 025		400 015 025	400 035 025		400 030 025		400 045 025
				30 м	400 000 030		400 015 030	400 035 030		400 030 030		400 045 030

	без форсунки				
	Штекер : AG с О-кольцом	AG : AG с О-кольцом		AG с О-кольцом	
	ST-247 : 1/8"	M22 : 1/8"	M22 : 1/4"	1/8" : 1/8"	1/4" : 1/4"

В соотв. с предпис. "Richtlinien für Flüssigkeitsstrahler" наши шланги для чистки труб маркир. шильдиком безопасности на расстоянии 0,5 м от форсунки.

Шланги с одной проволочной оплеткой и гладкой внешней резиной

TYP	DN	P	℃	↔	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.
Flexy	6	300 bar	100 °C	10 м	420 361 010	420 310 010	420 311 010	420 340 010	420 342 010
				15 м	420 361 015	420 310 015	420 311 015	420 340 015	420 342 015
				20 м	420 361 020	420 310 020	420 311 020	420 340 020	420 342 020
				25 м	420 361 025	420 310 025	420 311 025	420 340 025	420 342 025
				30 м	420 361 030	420 310 030	420 311 030	420 340 030	420 342 030

Шланг из пластмассы с одной тканевой оплеткой

TYP	DN	P	℃	↔	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.
Polya	5	200 bar	20 °C	10 м		410 010 010		410 040 010	
				15 м		410 010 015		410 040 015	
				20 м		410 010 020		410 040 020	
				25 м		410 010 025		410 040 025	
				30 м		410 010 030		410 040 030	
Polya	5	120 bar	20 °C	10 м		400 010 010		400 040 010	
				15 м		400 010 015		400 040 015	
				20 м		400 010 020		400 040 020	
				25 м		400 010 025		400 040 025	
				30 м		400 010 030		400 040 030	