## 08 Nettoyage de canalisations & buses de nettoyage et de curage

## Flexibles spéciaux de nettoyage de canalisations

## Flexibles polyuréthane sewerclean 365+

- » Résistant à l'usure et aux déchirures
- » Très grande longévité
- » Très bonnes propriétés mécaniques grâce à une double tresse à fibres synthétiques aramides et une gaine externe en polyuréthane
- » Bonnes propriétés de flottabilité
- » Gaine externe résistante aux intempéries et au vieillissement
- » Température de -40 °C à +60 °C



FBSP (DKR): MBSP (AGR)


1/2":1/2"



Tous les flexibles sont livrés avec un certificat de contrôle de fabrication

suivant EN 10204.3.1

DN	P	<b>Ø</b>	Ø	BP	<b>(</b>
12	275 bar	12,7 mm	23,4 mm	840 bar	40 m
					60 m
					80 m
					100 m
					120 m



## Flexibles caoutchouc sewerstar365+

- » Très grande résistance à l'usure, longévité extrême
- » Très grande flexibilité grâce à un mélange spécifique de caoutchouc
- » Excellentes propriétés mécaniques, résistant à la traction
- » Très faible rayon de courbure

- » Armature métallique assurant une haute résilience et robustesse
- » La gaine interne ainsi que l'enveloppe externe sont en élastomère NBR/SBR
- » Température de -40 °C à +150 °C






DN	Р	<b>Ø</b>	Ø	BP	$\leftrightarrow$
08	500 bar	7,9 mm	15,0 mm	1.260 bar	40 m
					80 m
10	280 bar	9,8 mm	16,9 mm	740 bar	40 m
					60 m
					80 m
					100 m
					120 m
12	250 bar	12,7 mm	22,6 mm	640 bar	40 m
					60 m
					80 m
					100 m
					120 m



FBSP (DKR) : MBSP (AGR) 1/2" : 1/2"

R+N	۸Nr.			
432	557	100	040	
432	557	100	060	
432	557	100	080	
432	557	100	100	
432	557	100	120	
432	557	120	040	
432	557	120	060	
432	557	120	080	
432	557	120	100	
432	557	120	120	







R+M Nr.	
432 556 080 040	
432 556 080 080	

Symboles DN diamètre nominal 🛭 diamètre intérieur P pression BP pression de rupture 🚍 par transporteur 🕒 entrée 🖯 sortie 🔘 filetage