

## Granat-RR-Düsen ST-49, 20°

Hergestellt aus verschleißfestem, gehärtetem Edelstahl, ausgerüstet mit zentrischem Frontstrahl-Einsatz oder Blindstopfen (austauschbar). Strahlwinkel 20° nach hinten, schwere Ausführung, langlebig gegen Abrieb. Alle Düsen sind mit gehärteten Edelstahl-Einsätzen ausgerüstet. Dadurch

wird der Wirkungsgrad im Vergleich zu direkt gebohrten Düsen enorm gesteigert. Die Lebensdauer wird um ein Mehrfaches erhöht. Max. 500 bar

### Anwendungen:

- » Zur Beseitigung von Schlammablagerungen
- » Zur Beseitigung von Verstopfungen
- » Enteisung



1/4" IG.  
Außen  $\varnothing$  25 mm.  
6 Bohrungen hinten

| R+M Nr.         | D   |
|-----------------|-----|
| 649 090 206 060 | 060 |
| 649 090 206 080 | 080 |
| 649 090 206 100 | 105 |
| 649 090 206 120 | 120 |
| 649 090 206 160 | 160 |
| 649 090 206 200 | 200 |



1/4" IG.  
Außen  $\varnothing$  25 mm.  
6 Bohrungen hinten, 1 Bohrung vorn

| R+M Nr.         | D   |
|-----------------|-----|
| 649 090 216 060 | 060 |
| 649 090 216 080 | 080 |
| 649 090 216 100 | 100 |
| 649 090 216 120 | 120 |
| 649 090 216 150 | 150 |
| 649 090 216 200 | 200 |



3/8" IG.  
Außen  $\varnothing$  30 mm.  
6 Bohrungen hinten

| R+M Nr.         | D   |
|-----------------|-----|
| 649 090 306 060 | 060 |
| 649 090 306 080 | 080 |
| 649 090 306 100 | 105 |
| 649 090 306 120 | 120 |
| 649 090 306 160 | 160 |
| 649 090 306 200 | 200 |



3/8" IG.  
Außen  $\varnothing$  30 mm.  
6 Bohrungen hinten, 1 Bohrung vorn

| R+M Nr.         | D   |
|-----------------|-----|
| 649 090 316 060 | 060 |
| 649 090 316 080 | 080 |
| 649 090 316 100 | 100 |
| 649 090 316 120 | 120 |
| 649 090 316 150 | 150 |
| 649 090 316 200 | 200 |

## Kupplungssystem ST-245

### Nippel ST-245



1/4" AG.  
Edelstahl.  
Max. 350 bar

| R+M Nr.     | D    |
|-------------|------|
| 040 005 447 | 27,5 |



1/4" AG.  
Edelstahl.  
Max. 350 bar

| R+M Nr.     | D    |
|-------------|------|
| 040 005 446 | 33,5 |



1/4" AG.  
Edelstahl. Max. 350 bar.  
Für Sicherungskappe

| R+M Nr.     | D |      |
|-------------|---|------|
| 040 005 445 | 3 | 42,0 |

### Kupplung / Sicherungskappe ST-245



| R+M Nr.     | D |         |
|-------------|---|---------|
| 200 245 500 | 1 | 1/4" IG |



| R+M Nr.     | D |         |
|-------------|---|---------|
| 200 245 510 | 1 | 3/8" AG |



Edelstahl.  
Für 040 005 445

| R+M Nr.     | D |
|-------------|---|
| 040 005 431 | 2 |



POM. Rot.  
Für 040 005 445

| R+M Nr.     | D |
|-------------|---|
| 020 005 432 | 2 |



POM. Schwarz.  
Für 040 005 445

| R+M Nr.     | D |
|-------------|---|
| 020 005 431 | 2 |



4  
Geeignet für  
alle 1/4" IG RR-Düsen