Форсунки для чистки труб "граната" ST-49, 30°

Изготовлены из износостойкой закаленной нерж. стали, снабжены центральной фронтальной вставкой или заглушкой (сменные). Угол струи 30° сзади, тяжелое исполнение, длительный срок эксплуатации, изностойкость. Все форсунки снабжены вставками из закаленной

нерж. стали. Благодаря этому достигается наивысшая эффективность по сравнению с форсунками с просверленными отверстиями. Срок службы при этом многократно возрастает.

Макс. 500 bar

Through the popey into chaometral betablation is suitable into

Применение:

- » Для удаления шламовых отложений
- » Для удаления закупорок
- » Для удаления льда





R+M Nr.	D	\mathbb{A}
649 030 216 060	060	6
649 030 216 080	080	6
649 030 216 100	100	6
649 030 216 120	120	6
649 030 216 150	150	6
649 030 216 200	200	6



3/8" IG. Наружный ∅ 30 мм. 🖟 отверстия сзади, с фронт. отверстием

R+M Nr.	D	A
649 030 314 060	060	4
649 030 314 080	080	4
649 030 314 100	100	4
649 030 314 120	120	4
649 030 314 150	150	4
649 030 314 200	200	4



3/8" IG. Наружный ∅ 30 мм. 🖳 отверстий сзади, с фронт. отверстием

R+M Nr.	D	A
649 030 316 060	060	6
649 030 316 080	080	6
649 030 316 100	100	6
649 030 316 120	120	6
649 030 316 150	150	6
649 030 316 200	200	6



1/2" AG. AGR уплотнительный конус. Наружный Ø 30 мм. 🛱 отверстий сзади, с фронт. отверстием

	•	
R+M Nr.	D	A
649 040 416 060	060	6
649 040 416 080	080	6
649 040 416 100	100	6
649 040 416 120	120	6
649 040 416 150	150	6
649 040 416 200	200	6



1/2" IG. Наружный ∅ 30 мм. 🖟 отверстий сзади, с фронт. отверстием

R+M Nr.	D	A
649 030 416 060	060	6
649 030 416 080	080	6
649 030 416 100	100	6
649 030 416 120	120	6
649 030 416 150	150	6
649 030 416 200	200	6
649 030 416 315	315	6



3/4" IG. Наружный ∅ 38 мм. 🖟 отверстий сзади, с фронт. отверстием

R+M Nr.	D	\Re
649 030 516 100	100	6
649 030 516 120	120	6
649 030 516 150	150	6
649 030 516 170	170	6
649 030 516 200	200	6
649 030 516 250	250	6



1" IG. Наружный Ø 48 мм. 🖟 отверстий сзади, с фронт. отверстием

R+M Nr.	D	\mathbf{A}
649 030 618 120	120	8
649 030 618 150	150	8
649 030 618 170	170	8
649 030 618 210	210	8
649 030 618 260	260	8
649 030 618 315	315	8
649 030 618 390	390	8



R+M Nr.	D	A
120 000 833*	090	6



TR22 AG**. Наружный ∅ 25 мм. ⋒ отверстий сзади

R+M Nr.	D	A
120 000 832	090	6





^{**} с помощью микрокапсулы с фиксатором резьбы покрыть резьбу

^{*} нерж. стали