

Tuyaux basse-pression

Tuyaux caoutchouc noir



Gaine interne et externe noires. Série industrielle pour l'eau et l'air comprimé. Résistant aux frottements et aux UV.

Max. 20 bar. -10 °C - +60 °C

Au mètre

R+M Nr.	DN	↔	↗
305 10	13 (1/2")		4,0
305 20	19 (3/4")		5,0
305 30	25 (1")		5,0

Conditionnés en bobine *

R+M Nr.	DN	↔	↗
305 101 00	13 (1/2")	100 m	4,0
305 201 00	19 (3/4")	100 m	5,0
305 301 00	25 (1")	100 m	5,0

Tuyaux tressés translucides



Max. 60 °C.

Autres dimensions sur demande

Au mètre

R+M Nr.	DN	↔	↗
306 40	6		3,0
306 50	8		3,0
306 55	9		3,0
306 60	10		3,0
307 10	12		3,0
306 70	13		3,0
306 80	16		3,0
306 90	19		3,5

Conditionnés en bobine

R+M Nr.	DN	↔	↗
306 401 00	6	100 m	3,0
306 501 00	8	100 m	3,0
306 550 50	9	50 m	3,0
306 600 50	10	50 m	3,0
307 100 50	12	50 m	3,0
306 700 50	13	50 m	3,0
306 800 50	16	50 m	3,0
306 900 50	19	50 m	3,5

Tuyaux caoutchouc gris



Gaine externe NBR grise. Gaine interne blanche qualité alimentaire, convient au transfert des fluides chauds ou froids. Résistant aux graisses animales.

Max. 20 bar. -20 °C - +100 °C

Au mètre

R+M Nr.	DN	↔	↗
305 40	13 (1/2")		4,5
305 50	19 (3/4")		4,8

Tuyaux spirales



Spécial pour l'aspiration. Ne s'écrase pas. -10 °C - +50 °C

Au mètre

R+M Nr.	DN	↔	↗
307 519	19 (3/4")		2,6
307 525	25 (1")		2,7
307 532	32 (1.1/4")		2,7
307 538	38 (1.1/2")		2,7
307 550	50 (2")		4,0

Conditionnés en bobine

R+M Nr.	DN	↔	↗
307 519 025	19 (3/4")	25 m	2,6
307 525 025	25 (1")	25 m	2,7
307 532 025	32 (1.1/4")	25 m	2,7
307 538 025	38 (1.1/2")	25 m	2,7
307 550 025	50 (2")	25 m	4,0

Tuyaux tressés bleu



Max. 60 °C. Autres dimensions sur demande

Au mètre

R+M Nr.	DN	↔	↗
080 000 310	9		3
306 71	13		3

Conditionnés en bobine

R+M Nr.	DN	↔	↗
306 560 50	9	50 m	3
306 710 50	13	50 m	3

Tuyaux PVC jaune



NTS jaune. Tuyau d'arrosage souple et très maniable. CONSTRUCTION : 6 nappages avec une gaine interne jaune, une nappe de protection anti-algues noire, une nappe intermédiaire jaune, un nappage textile NTS, une gaine externe translucide et un revêtement SKY TECH avec une protection UV spéciale anti-vieillesse donnant à la surface un aspect mat. -20 °C / +60 °C

Conditionnés en bobine

R+M Nr.	DN	↔	↗
305 112 25	12 (1/2")	25 m	2,30
305 112 50	12 (1/2")	50 m	2,30
305 134 25	19 (3/4")	25 m	2,85
305 134 50	19 (3/4")	50 m	2,85

Tuyaux translucides



Spécial pour l'aspiration de solutions détergentes. Max. 60 °C. Autres dimensions sur demande

Au mètre

R+M Nr.	DN	↔	↗
306 10	4		1,0
306 20	6		1,5
306 30	8		2,0

Conditionnés en bobine

R+M Nr.	DN	↔	↗
306 101 00	4	100 m	1,0
306 201 00	6	100 m	1,5
306 301 00	8	100 m	2,0

Tuyaux tressés jaune



Max. 60 °C. Autres dimensions sur demande

Au mètre

R+M Nr.	DN	↔	↗
080 000 300	6		3
080 000 320	9		3

Conditionnés en bobine

R+M Nr.	DN	↔	↗
306 410 50	6	50 m	3
306 570 50	9	50 m	3