Пистолеты-распылители ВД Suttner

Модель:	ST-1500	ST-2000	ST-601	ST-3500	easywash365+	ST-2300	ST-2600	ST-2700
Макс. давление	275 bar	275 bar	275 bar	350 bar	310 bar	310 bar	310 bar	310 bar
Макс. поток	45 л/мин	45 л/мин	45 л/мин	200 л/мин	45 л/мин	45 л/мин	45 л/мин	45 л/мин
Макс. температура	150 °C	150 °C	150 °C	150 °C	150 °C	150 °C	150 °C	150 °C
Вход	Сзади	Сзади	Линейный	Сзади	Сзади	Сзади	Сзади	Сзади
Вращ. соединение	☐	☐	–	☐	■	☐	☐	☐
Усточивость к химии	☐	☐	☐	–	–	–	–	–
Версия с защ. от зам.	☐	–	☐	–	☐	☐	☐	–
Версия Weep	☐	–	☐	–	☐	☐	☐	–
LTF техника	–	–	–	–	■	–	■	■
Материал корпуса вентиля	Латунь	Латунь	Латунь	Нерж. сталь	Латунь	Латунь	Латунь	Нерж. сталь
Материал вентиля	Латунь / Нерж. сталь	Латунь / Нерж. сталь	Латунь / Нерж. сталь	Нерж. сталь	Латунь / Нерж. сталь	Латунь / Нерж. сталь	Латунь / Нерж. сталь	Нерж. сталь
Разреш. для пищ. пром.	–	–	–	–	–	–	–	■
Ремкомп. вентиля из 1 част.	■	■	–	–	■	■	■	☐
Быстроразъемное соед.	☐	☐	–	–	☐	☐	☐	☐
Быстроразъемное соед.	–	–	–	–	–	–	☐	–
Закрытие с демпфир.	–	–	–	–	–	–	–	–
Шильдик в собст. исп.	–	–	–	☐	☐	☐	☐	☐
Вращ. соед. на выходе	–	–	–	–	☐	☐	☐	-
Страница каталога	218, 236	230	236	231, 500	233, 428	208, 210, 212, 235, 430, 496	209, 211-213, 235	221-222, 332

Модель:	ST-2200	ST-2315	ST-2605	ST-2615	ST-2635	ST-2715	ST-2750	ST-3600
Макс. давление	350 bar	350 bar	350 bar	350 bar	400 bar	350 bar	500 bar	600 bar
Макс. поток	40 л/мин	45 л/мин	45 л/мин	45 л/мин	35 л/мин	45 л/мин	30 л/мин	80 л/мин
Макс. температура	150 °C	150 °C	150 °C	150 °C	150 °C	150 °C	150 °C	150 °C
Вход	Сзади	Сзади	Сзади	Сзади	Сзади	Сзади	Сзади	Сзади
Вращ. соединение	☐	☐	☐	☐	■	–	☐	☐
Усточивость к химии	–	Высокая	–	Высокая	–	Высокая	–	–
Версия с защ. от зам.	–	–	–	–	–	–	–	–
Версия Weep	–	–	–	–	–	–	–	–
LTF техника	–	–	■	■	■	■	■	–
Материал корпуса вентиля	Латунь	Латунь	Латунь	Латунь	Латунь	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь
Материал вентиля	Латунь / Нерж. сталь	Нерж. сталь / Керамика	Латунь / Нерж. сталь	Керамика / Нерж. сталь	Зак. металл / Нерж. сталь	Керамика / Нерж. сталь	Нерж. сталь / Зак. металл	Нерж. сталь
Разреш. для пищ. пром.	–	–	–	–	–	■	–	–
Ремкомп. вентиля из 1 част.	■	■	■	■	■	■	■	☐
Быстроразъемное соед.	☐	☐	☐	☐	☐	–	–	☐
Быстроразъемное соед.	–	–	–	–	–	–	–	–
Закрытие с демпфир.	–	–	–	–	–	–	–	–
Шильдик в собст. исп.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Вращ. соед. на выходе	–	-	-	-	-	-	-	-
Страница каталога	213	214	214	214	215, 501	220, 322	229, 384	226-228, 382