

Pistolets haute-pression, Suttner

ST-2300



A

Pistolet professionnel avec coupleur KW.
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

| | | |
|-------------|-------------|--------|
| R+M Nr. | ☺ | ☻ |
| 202 300 560 | coupleur KW | 3/8" F |



G

Pistolet professionnel avec manchon ST-9.1 260 mm et coupleur KW.
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

| | | |
|-------------|-------------|--------|
| R+M Nr. | ☺ | ☻ |
| 202 300 681 | coupleur KW | 3/8" F |



A

Pistolet professionnel avec coupleur KW.
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

| | | |
|-------------|-------------|----------------|
| R+M Nr. | ☺ | ☻ |
| 202 300 570 | coupleur KW | 3/8" F rotatif |



G

Pistolet professionnel avec manchon ST-9.1 260 mm et coupleur KW.
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

| | | |
|-------------|-------------|----------------|
| R+M Nr. | ☺ | ☻ |
| 202 300 682 | coupleur KW | 3/8" F rotatif |



Kr

Pistolet professionnel avec coupleur KW.
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

| | | |
|-------------|-------------|---------------|
| R+M Nr. | ☺ | ☻ |
| 202 300 605 | coupleur KW | M22 M rotatif |



Kr

Pistolet professionnel avec manchon ST-9.1 260 mm et coupleur KW.
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

| | | |
|-------------|-------------|-------|
| R+M Nr. | ☺ | ☻ |
| 202 300 684 | coupleur KW | M22 M |

Coupleurs femelles KW

Coupleur de rechange pour ST-2300 KW / ST-2600 KW



| |
|-------------|
| R+M Nr. |
| 202 300 301 |

| |
|-------------|
| R+M Nr. |
| 202 300 306 |

| |
|-------------|
| R+M Nr. |
| 202 300 304 |

| |
|-------------|
| R+M Nr. |
| 202 300 303 |

Coupleur mâle KW

Joint torique



Coupleur KW : 1/4" F



Pour coupleur KW

| |
|-------------|
| R+M Nr. |
| 040 001 255 |

| |
|-------------|
| R+M Nr. |
| 050 000 248 |

Symboles ☺ sortie ☻ entrée