

## Suttner Schaumpistolen

## ST-3100



Professionelle Pistole mit Abschaltverzögerung und Kupplung ST-3100. Edelstahl. Anwendung z. B. Schaum- und Spülanwendungen in der Lebensmittelindustrie. Industriestandard. Max. 60 bar / 100 l/min / 150 °C

|             |                  |               |
|-------------|------------------|---------------|
| R+M Nr.     |                  |               |
| 203 100 805 | Kupplung ST-3100 | 1/2" IG dreh. |



Professionelle Pistole mit Abschaltverzögerung. Edelstahl. Anwendung z. B. Schaum- und Spülanwendungen in der Lebensmittelindustrie. Industriestandard. Max. 60 bar / 100 l/min / 150 °C

|             |         |         |
|-------------|---------|---------|
| R+M Nr.     |         |         |
| 203 100 840 | 3/8" IG | 1/2" IG |



Professionelle Pistole mit Abschaltverzögerung und Kupplung ST-3100. Edelstahl. Anwendung z. B. Schaum- und Spülanwendungen in der Lebensmittelindustrie. Industriestandard. Max. 60 bar / 100 l/min / 150 °C

|             |                  |         |
|-------------|------------------|---------|
| R+M Nr.     |                  |         |
| 203 100 810 | Kupplung ST-3100 | 1/2" IG |

## ST-3100



Professionelle Pistole mit Abschaltverzögerung und Kupplung ST-3100. Edelstahl. Anwendung z. B. Schaum- und Spülanwendungen in der Lebensmittelindustrie. Industriestandard. Max. 60 bar / 100 l/min / 150 °C

|             |                  |         |
|-------------|------------------|---------|
| R+M Nr.     |                  |         |
| 203 100 820 | Kupplung ST-3100 | 1/2" IG |

## ST-340



1/2" AG : 1/2" IG

|             |
|-------------|
| R+M Nr.     |
| 200 340 010 |



Reparatursatz ST-340

|             |
|-------------|
| R+M Nr.     |
| 200 340 100 |

## ST-3100



Dichtsatz

|             |
|-------------|
| R+M Nr.     |
| 203 100 400 |

## ST-3300



Dichtsatz

|             |
|-------------|
| R+M Nr.     |
| 203 300 490 |

## ST-3300



Professionelle High-Flow Pistole mit Kupplung ST-45. Edelstahl. Anwendung z. B. Schaum- und Spülanwendungen in der Lebensmittelindustrie. Max. 150 bar / 100 l/min / 150 °C

|             |                |         |
|-------------|----------------|---------|
| R+M Nr.     |                |         |
| 203 300 500 | Kupplung ST-45 | 1/2" IG |



Professionelle High-Flow Pistole. Edelstahl. Anwendung z. B. Schaum- und Spülanwendungen in der Lebensmittelindustrie. Max. 150 bar / 100 l/min / 150 °C

|             |         |         |
|-------------|---------|---------|
| R+M Nr.     |         |         |
| 203 300 510 | 1/2" IG | 1/2" IG |

Symbole Ausgang Eingang Länge