# Spritzpistolen

# **Suttner Schaumpistolen**

## ST-3225 HD



Professionelle Hochdruckpistole mit Abschaltverzögerung und Kupplung ST-3100. Edelstahl.

Anwendung z. B. Schaum- und Spülanwendungen in der Lebensmittelindustrie. Industriestandard.

Max. 60 bar / 120 l/min / 100 °C

R+M Nr.	Ð	Œ
203 225 550	Kupplung ST-3100	1/2" IG dreh.



Professionelle Hochdruckpistole mit Abschaltverzögerung. Edelstahl.

Anwendung z. B. Schaum- und Spülanwendungen in der Lebensmittelindustrie. Industriestandard.

Max. 60 bar / 120 l/min / 100 °C

R+M Nr.	Ð	E
203 225 545	1/2" IG	1/2" <b>IG</b> dreh.

#### ST-3225 ND



Professionelle Pistole mit Abschaltverzögerung, Öffnungsarretierung und Kupplung ST-3100.

Edelstahl.

Anwendung z. B. Schaum- und Spül-anwendungen in der Lebensmittelindustrie. Industriestandard.

Max. 24,5 bar / 120 l/min / 100 °C

R+M Nr.	Ð	<u>e</u>
203 225 650	Kupplung ST-3100	1/2" <b>IG</b> dreh.



Professionelle Pistole mit Abschaltverzögerung und Öffnungsarretierung.

Edelstahl.

Anwendung z. B. Schaum- und Spül-anwendungen in der Lebensmittelindustrie. Industriestandard.

Max. 24,5 bar / 120 l/min / 100 °C

R+M Nr.	$\Theta$	œ
203 225 645	1/2" IG	1/2" IG dreh.





# **Suttner Pistolen**

## ST-2700 KW



Professionelle Pistole mit patentierter LTF Technik und Kupplung KW. Edelstahl. .

Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

R+M Nr.	Ð	<u>e</u>
202 700 560	Kupplung KW	3/8" IG

# ST-2700 KW



Professionelle Pistole mit patentierter LTF Technik und Kupplung KW. Edelstahl.

Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

R+M Nr.	$\Theta$	<u> </u>
202 700 575	Kupplung KW	3/8" IG dreh.

## ST-2700 KW



Professionelle Pistole mit patentierter LTF Technik und Kupplung KW. Edelstahl.

Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

R+M Nr.	Ð	E
202 700 565	Kupplung KW	M22 AG

Symbole ⊕ Ausgang ⊕ Eingang ⊕ Länge