Наконечники для шлангов

Наружная резьба

		Латунь. Макс. 150 °C		Нерж. сталь. Макс. 150 °C		Пластмасса. Макс. 60 °C		Пластмасса. Макс. 60 °C	
DN	○	R+M Nr.	↕	R+M Nr.	↕	R+M Nr.	↕	R+M Nr.	↕
4 мм	1/8"					712 05	27		
6 мм	1/8"	710 00	31	710 009	33	712 10	33	713 10	21
6 мм	1/4"	710 10	35	710 19	49	712 20	38	713 20	26
6 мм	3/8"	710 40	36			712 40	39	713 40	26
6 мм	1/2"	710 65	40						
7 мм	1/8"	710 05	31						
8 мм	1/4"	710 20	34			712 30	41	713 30	28
8 мм	3/8"	710 50	38			712 50	41	713 50	33
8 мм	1/2"							713 70	37
9 мм	3/8"			710 559	36				
9 мм	1/2"	710 70	49	710 79	49	712 70	49		
10 мм	1/4"	710 25	34	710 29	48			713 32	30
10 мм	3/8"	710 55	35			712 55	44		
12 мм	1/4"	710 30	35						
12 мм	3/8"	710 60	38			712 60	46	713 60	32
12 мм	1/2"	710 80	50	710 89	49	712 80	54	713 80	36
12 мм	3/4"	710 90	47						
16 мм	1/2"	710 85	40						
16 мм	3/4"	710 95	49						
19 мм	1/2"	711 21	63	711 219 9	53				
19 мм	3/4"	711 00	47	711 09	51	712 90	58		
19 мм	1"	711 20	49						
25 мм	3/4"			711 259	70				
25 мм	1"	711 10	55						

Внутренняя резьба

		Латунь. Макс. 150 °C	
DN	○	R+M Nr.	↕
6 мм	1/4"	710 104	33
8 мм	1/4"	710 204	33
8 мм	3/8"	710 504	33
8 мм	1/2"	710 704	36
12 мм	3/8"	710 604	40
12 мм	1/2"	710 804	38

2/3 резьбовые соединения для шлангов

Сеточка-шляпа

Плоское упл.

R+M Nr.	○
725 40	3/4"

		Латунь. Макс. 150 °C		Пластмасса. Макс. 60 °C		Латунь. Макс. 150 °C	
DN	○	R+M Nr.	↕	R+M Nr.	↕	R+M Nr.	↕
10 мм	1/2"					711 68	41
10 мм	3/4"					711 75	41
13 мм	1/2"	711 52	34				
13 мм	3/4"	711 50	36	711 60	49	711 70	42
13 мм	1"	711 51	41				
19 мм	3/4"	711 55	39				
19 мм	1"	711 56	38			711 77	46
25 мм	1"	711 57	40				

Соединители для шлангов

	Пластмасса. Макс. 60 °C		Пластмасса. Макс. 60 °C			Пластмасса. Макс. 60 °C	
DN	R+M Nr.	↕	R+M Nr.	↔	↕	R+M Nr.	↕
6 мм	715 10	49	717 10	50	26	716 10	46
8 мм	715 20	56	717 20	58	30	716 20	53
12 мм	715 30	73	717 30	68	36	716 30	68