

## Niederdruck Vorsprüheinheit



Schlauch flexy



Vorsprüheinheit mit Pistole ST-810, Strahlrohr ST-28 Cool & Compact Stahl verzinkt, Düsenschutz ST-10 und Düse 65° 01 mit Filter. Max. 140 bar / 150 °C

DN 06. Schwarz. 8 m.  
DKR 1/4" + PKS

R+M Nr.			
200 810 785	Düse 65° 01	500 mm	1/4" AG dreh.

R+M Nr.
390 052 208

## Hochdruckspritzpistolen

RL22



Max. 310 bar / 40 l/min / 160 °C

R+M Nr.		
500 522 00	1/4" IG	3/8" IG



Max. 310 bar / 40 l/min / 160 °C

R+M Nr.		
500 522 01	1/4" IG	3/8" IG dreh.

SPECK star



Max. 280 bar / 40 l/min / 150 °C

R+M Nr.		
506 00	1/4" IG	3/8" IG

## ST-550 mit Fußbetätigung



Gehäuse Edelstahl. Ventil Edelstahl. GummifüÙe.  
Max. 500 bar / 80 l/min / 150 °C


R+M Nr.		
200 550 600	1/4" IG	1/4" IG



Gehäuse Edelstahl. Ventil Edelstahl. GummifüÙe.  
Max. 500 bar / 80 l/min / 150 °C

R+M Nr.		
200 550 620	HV M22	M22 AG

## ST-540 mit Fußbetätigung



Inklusive HD-Pistole ST-2605. Gehäuse Stahl pulverbeschichtet. GummifüÙe.  
Max. 350 bar / 45 l/min / 150 °C

R+M Nr.		
200 540 500	1/4" AG	3/8" IG



Inklusive HD-Pistole ST-2750. Gehäuse Stahl pulverbeschichtet. GummifüÙe.  
Max. 500 bar / 30 l/min / 150 °C

R+M Nr.		
200 540 550	1/4" AG	3/8" IG

Symbole Ausgang Eingang Länge