Комплект для предварительного опрыскивания НД

Комплект для предв. опрыскивания с пистолетом ST-810, копьем ST-28 Cool & Compact из оцинкованной стали, защитой форсунки ST-10 и форсункой 65° 01 с фильтром. Макс. 140 bar / 150 °C

R+M Nr.			
200 810 785	форсункой 65° 01	500 мм	1/4" AG вращ.

Шланги flexy

DN 06. Черный. 8 м. DKR 1/4" и PKS

R+M Nr.
390 052 208

Пистолеты-распылители высокого давления

RL22

Макс. 310 bar / 40 л/мин / 160 °C

R+M Nr.		
500 522 00	1/4" IG	3/8" IG

Макс. 310 bar / 40 л/мин / 160 °C

R+M Nr.		
500 522 01	1/4" IG	3/8" IG вращ.

SPECK star

Макс. 280 bar / 40 л/мин / 150 °C

R+M Nr.		
506 00	1/4" IG	3/8" IG

Ножная педаль ST-550

Корпус из нерж. стали. Вентиль из нерж. стали. Резиновые ножки. Макс. 500 bar / 80 л/мин / 150 °C

R+M Nr.		
200 550 600	1/4" IG	1/4" IG

Корпус из нерж. стали. Вентиль из нерж. стали. Резиновые ножки. Макс. 500 bar / 80 л/мин / 150 °C

R+M Nr.		
200 550 620	HV M22	M22 AG

Ножная педаль ST-540

Включая пистолет ВД ST-2750 с угловым переходником на выходе. Корпус из крашеной стали. Резиновые ножки. Макс. 350 bar / 45 л/мин/ 150 °C

R+M Nr.		
200 540 500	1/4" AG	3/8" IG

Включая пистолет ВД ST-2750 с угловым переходником на выходе. Корпус из крашеной стали. Резиновые ножки. Макс. 500 bar / 30 л/мин / 150 °C

R+M Nr.		
200 540 550	1/4" AG	3/8" IG

Символы Выход Вход Длина