


Coupleurs rapides pour jonction des demi-lances


Montage sur demi-lances "hobby"



K

Coupleur mâle K : 1/4" F


R+M Nr.
200 000 435



K

Coupleur mâle K : M22 F


R+M Nr.
559 93



K

Coupleur mâle K : M22 M


R+M Nr.
559 94



K

Coupleur mâle K : 1/4" F. PVC avec raccord en laiton


R+M Nr.
200 000 436



K

Coupleur mâle K : M22 M. PVC avec raccord en laiton


R+M Nr.
559 95



K


Coupleur mâle 8,8 : M22 M. Laiton. Max. 250 bar / 100 °C

R+M Nr.
559 908 221




Coupleur mâle Aqua : 1/4" F

R+M Nr.
559 21




Coupleur mâle KW : 1/4" F

R+M Nr.
559 20



Coupleur mâle KW : M22 F

R+M Nr.
559 201



K


Baïonnette K : baïonnette KW

R+M Nr.
559 55



M22 M : baïonnette KW

R+M Nr.
559 56



Coupleur mâle : 1/4" F. Adapt. Annovi

R+M Nr.
200 000 438




Baïonnette KW adapt. Lavor, Annovi & Alto

R+M Nr.
559 58




Baïonnette KW adapt. Faip & Aqua

R+M Nr.
559 59



Coupleur mâle Pro : 1/4" F


R+M Nr.
200 000 439



K

M22 F : M22 M. Adapt. Servopress

R+M Nr.
565 67



Kr

Coupleur KR-Hobby : 1/4" F. Inox. Six pans 19

R+M Nr.	
040 001 209	10

Support mural



Inox. Support mural pour pistolets haute-pression avec lance ou manchon de pistolet

R+M Nr.
040 002 055



Symboles sortie isolation longueur matériel