

## Doubles-lances

## Doubles-lances à tubes juxtaposés avec robinet latéral ST-54



1/4" F. Doubles-lances avec robinet latéral ST-54 et porte-buses ST-10, livrées avec buse basse pression. Max. 310 bar / 150 °C

R+M Nr.	⊖	ISO	↔	M
200 054 950	1/4" F NPT	-	650 mm	inox

R+M Nr.	⊖	ISO	↔	M
200 054 850	1/4" F NPT	-	650 mm	acier zingué



1/4" M. Doubles-lances surmoulées, robinet latéral ST-54 et porte-buses ST-10, livrées avec buse basse pression. Max. 310 bar / 150 °C

R+M Nr.	⊖	ISO	↔	M
200 054 900	1/4" F NPT	300 mm	980 mm	inox

R+M Nr.	⊖	ISO	↔	M
200 054 800	1/4" F NPT	300 mm	980 mm	acier zingué

## Doubles-lances à tubes superposés avec robinet latéral ST-54



1/4" F. Double-lance avec robinet latéral ST-54 et porte-buses ST-10, livrée avec buse basse pression. Max. 310 bar / 150 °C

R+M Nr.	⊖	ISO	↔	M

R+M Nr.	⊖	ISO	↔	M
200 054 580	1/4" F NPT	-	385 mm	acier zingué



1/4" F. Doubles-lances avec robinet latéral ST-54 et porte-buses ST-10, livrées avec buse basse pression. Max. 310 bar / 150 °C

R+M Nr.	⊖	ISO	↔	M
200 054 605	1/4" F NPT	-	650 mm	inox

R+M Nr.	⊖	ISO	↔	M
517 50	1/4" F NPT	-	650 mm	acier zingué



M22 M. Doubles-lances avec robinet latéral ST-54 et porte-buses ST-10, livrées avec buse basse pression. Max. 310 bar / 150 °C

R+M Nr.	⊖	ISO	↔	M
517 501 9	1/4" F NPT	-	650 mm	inox

R+M Nr.	⊖	ISO	↔	M
517 501	1/4" F NPT	-	650 mm	acier zingué