

## Doubles-lances

### Double-lance avec robinet latéral ST-54



M22 F rotatif. Double-lance surmoulée, robinet latéral ST-54 et porte-buses pastille, livrée sans buses. Max. 310 bar / 150 °C

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M
517 608 5	porte-buse	300 mm	980 mm	acier zingué

### Doubles-lances avec robinet vertical ST-53



1/4" F. Doubles-lances avec robinet vertical ST-53 et porte-buses ST-10, livrées avec buse basse pression. Max. 250 bar / 150 °C

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M
200 053 610	1/4" F NPT	-	650 mm	inox

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M
516 10	1/4" F NPT	-	650 mm	acier zingué



1/4" F. Double-lance avec robinet vertical ST-53 et porte-buse ST-10 pour montage rotabuse. Livrée sans rotabuse. Max. 250 bar / 150 °C

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M
200 053 635	1/4" M	-	650 mm	inox

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M
200 053 535	1/4" M	-	650 mm	acier zingué



1/4" F. Double-lance avec robinet vertical ST-53 et porte-buses ST-10, livrée avec buse basse pression. Max. 250 bar / 150 °C

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M
200 053 710	1/4" M	-	210 mm	acier zingué



Laiton. Avec buse basse-pression. Max. 250 bar / 150 °C

R+M Nr.	☺	☺
516 05	coupleur KW	1/4" F



Laiton. Avec buse basse-pression. Max. 250 bar / 150 °C

R+M Nr.	☺	☺
516 03	M22 M	1/4" F



Laiton. Avec buse basse-pression. Max. 250 bar / 150 °C

R+M Nr.	☺	☺
516 061	M22 F rotatif	1/4" F



Laiton. Avec buse basse-pression. Max. 250 bar / 150 °C

R+M Nr.	☺	☺
516 06	M22 F	1/4" F