

Lances avec raccord rotatif conique ergonomique

Lances avec coquilles ST-22



K

M22 F rotatif. Lances coudées avec coquilles ST-22 et porte-buse pastille, livrées sans buse. Max. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	pistolet	ISO	↔	(M)	R+M Nr.	pistolet	ISO	↔	(M)
514 529 1	standard	410 mm	1.000 mm	inox	514 539 1	servopress	410 mm	1.000 mm	inox

Double-lances surmoulées



K

M22 F rotatif. Double-lance surmoulée, robinet latéral ST-54 et porte-buses pastille, livrée sans buses. Max. 310 bar / 150 °C

R+M Nr.	↻	ISO	↔	(M)	R+M Nr.	↻	ISO	↔	(M)
					517 608 5	porte-buse	300 mm	980 mm	acier zingué



adaptable sur pistolet standard

K

M22 F rotatif. Lances ST-85 Push & Pull avec raccord rotatif ergonomique, adaptables sur pistolet standard. Max. 210 bar / 150 °C

R+M Nr.	↻	↔	(C)	(M)	R+M Nr.	↻	↔	(C)	(M)
200 085 645	PB pastille	850 mm	M22 F rotatif	inox	200 085 745	PB pastille	850 mm	M22 F rotatif	acier zingué
200 085 935	PB pastille	1.000 mm	M22 F rotatif	inox	200 085 925	PB pastille	1.000 mm	M22 F rotatif	acier zingué
200 085 685	PB pastille	1.500 mm	M22 F rotatif	inox	200 085 785	PB pastille	1.500 mm	M22 F rotatif	acier zingué
200 085 687	PB pastille	2.000 mm	M22 F rotatif	inox					



adaptable sur pistolet servopress

K

M22 F rotatif. Lances ST-85 Push & Pull avec raccord rotatif ergonomique, adaptables sur pistolet servopress. Max. 210 bar / 150 °C

R+M Nr.	↻	↔	(C)	(M)	R+M Nr.	↻	↔	(C)	(M)
200 085 646	PB pastille	850 mm	M22 F rotatif	inox	200 085 746	PB pastille	850 mm	M22 F rotatif	acier zingué
200 085 936	PB pastille	1.000 mm	M22 F rotatif	inox	200 085 926	PB pastille	1.000 mm	M22 F rotatif	acier zingué
200 085 686	PB pastille	1.500 mm	M22 F rotatif	inox	200 085 786	PB pastille	1.500 mm	M22 F rotatif	acier zingué
200 085 688	PB pastille	2.000 mm	M22 F rotatif	inox					

Lance avec demi-coquilles ST-9



K

M22 F rotatif. Lance avec raccord rotatif ergonomique, demi-coquilles ST-9, poignée latérale et porte-buse pastille (M20x1), livrée sans buse. Max. 650 bar / 150 °C

R+M Nr.	↻	↔	(C)	(M)	R+M Nr.
200 146 550	porte-buse	700 mm	M22 F rotatif	inox	