Копья с эргономичным вращ. резьб. соед.

Копье с изоляцией ST-22

HV M22 вращ. Копье с изоляцией ST-22 и защитой форсунки без мундштука. Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	Пистолет	ISO	↔	M
514 529 1	Стандарт	410 мм	1.000 мм	Нерж. сталь

R+M Nr.	Пистолет	ISO	↔	M
514 539 1	Servopress	410 мм	1.000 мм	Нерж. сталь

Сдвоенные копья с нанесенной изоляцией

HV M22 вращ. Копье с нанесенной изоляцией, вентилем ST-54 сбоку и защитой форсунки без мундштука. Макс. 310 bar / 150 °C

R+M Nr.

R+M Nr.		ISO	↔	M
517 608 5	Защ. форсун.	300 мм	980 мм	Оцинк. сталь

подходит для стандартных пистолетов

HV M22 вращ. Копье ST-85 Push & Pull с эргономичным вращ. соединением подходит для стандартных пистолетов-распылителей. Макс. 210 bar / 150 °C

R+M Nr.		↔		M
200 085 645	Защ. форсун.	850 мм	HV M22 вращ.	Нерж. сталь
200 085 935	Защ. форсун.	1.000 мм	HV M22 вращ.	Нерж. сталь
200 085 685	Защ. форсун.	1.500 мм	HV M22 вращ.	Нерж. сталь
200 085 687	Защ. форсун.	2.000 мм	HV M22 вращ.	Нерж. сталь

R+M Nr.		↔		M
200 085 745	Защ. форсун.	850 мм	HV M22 вращ.	Оцинк. сталь
200 085 925	Защ. форсун.	1.000 мм	HV M22 вращ.	Оцинк. сталь
200 085 785	Защ. форсун.	1.500 мм	HV M22 вращ.	Оцинк. сталь

подходит для пистолетов Servopress

HV M22 вращ. Копье ST-85 Push & Pull с эргономичным вращ. соединением подходит для пистолетов-распылителей Servopress. Макс. 210 bar / 150 °C

R+M Nr.		↔		M
200 085 646	Защ. форсун.	850 мм	HV M22 вращ.	Нерж. сталь
200 085 936	Защ. форсун.	1.000 мм	HV M22 вращ.	Нерж. сталь
200 085 686	Защ. форсун.	1.500 мм	HV M22 вращ.	Нерж. сталь
200 085 688	Защ. форсун.	2.000 мм	HV M22 вращ.	Нерж. сталь

R+M Nr.		↔		M
200 085 746	Защ. форсун.	850 мм	HV M22 вращ.	Оцинк. сталь
200 085 926	Защ. форсун.	1.000 мм	HV M22 вращ.	Оцинк. сталь
200 085 786	Защ. форсун.	1.500 мм	HV M22 вращ.	Оцинк. сталь

Копья с изоляцией ST-9

HV M22 вращ. Копье с эргономичным вращ. соединением, изоляцией ST-9 & ручкой и защитой форсунки (M20x1) без мундштука.
Макс. 650 bar / 150 °C

R+M Nr.		↔		M
200 146 550	Защ. форсун.	700 мм	HV M22 вращ.	Нерж. сталь

R+M Nr.