

### Защиты форсунок и муфты для форсунок

Для hydroblade®



Новинка

1/4" IG : M20 AG.  
Держатель форсунки.  
Нерж. сталь

<b>R+M Nr.</b>
200 088 125



Новинка

M20x1 IG.  
Защита форсунки.  
Латунь.

<b>R+M Nr.</b>
020 000 085

### Удлинители для пистолетов



1/4" AG. Копье с изоляцией ST-28 Cool & Compact.  
Макс. 400 bar / 150 °C

<b>R+M Nr.</b>	☺	ISO	↔	M
200 028 303	1/4" AG	300 мм	330 мм	Оцинк. сталь



1/4" AG. Копье с изоляцией ST-29 Cool & Compact.  
Макс. 400 bar / 150 °C

<b>R+M Nr.</b>	☺	ISO	↔	M
200 029 303	1/4" AG	300 мм	330 мм	Нерж. сталь



1/4" AG. Копье с изоляцией ST-9.1 и HV M22.  
Макс. 400 bar / 150 °C

<b>R+M Nr.</b>	☺		↔	M
200 009 730	HV M22		350 мм	Нерж. сталь
200 009 731	HV M22		350 мм	Оцинк. сталь



1/4" AG. Копье с изоляцией ST-9.1 и муфтой KW.  
Макс. 400 bar / 150 °C

<b>R+M Nr.</b>	☺		↔	M
200 009 750	Муфта KW		260 мм	Нерж. сталь



1/4" AG. Копье с изоляцией и HV M22.  
Макс. 400 bar / 150 °C

<b>R+M Nr.</b>	☺		↔	M
202 300 400	HV M22		340 мм	Оцинк. сталь



1/4" AG. Копье с изоляцией ST-9.9 и HV M22.  
Макс. 400 bar / 150 °C

<b>R+M Nr.</b>	☺		↔	M
200 009 945	HV M22		370 мм	Оцинк. сталь



1/4" AG. Копье с изоляцией ST-9.9 и HV M22.  
Макс. 400 bar / 150 °C

<b>R+M Nr.</b>	☺		↔	M
200 009 940	HV M22		370 мм	Оцинк. сталь



1/4" AG. Копье с нанесенной изоляцией.  
Макс. 400 bar / 150 °C

<b>R+M Nr.</b>	☺	ISO	↔	M
070 004 340	1/4" AG	400 мм	440 мм	Нерж. сталь



1/4" AG. Копье с нанесенной изоляцией.  
Макс. 400 bar / 150 °C

<b>R+M Nr.</b>	☺	ISO	↔	M
070 000 330	1/4" AG	300 мм	330 мм	Оцинк. сталь
070 000 240	1/4" AG	400 мм	440 мм	Оцинк. сталь



1/4" AG. Копье с нанесенной изоляцией.  
Макс. 400 bar / 150 °C

<b>R+M Nr.</b>	☺	ISO	↔	M
070 003 229	1/4" AG	300 мм	330 мм	Нерж. сталь