

Doubles-lances tout inox

Doubles-lances avec robinet latéral ST-54.2 tout inox



1/4" F. Double-lance tout inox avec robinet latéral ST-54.2 et porte-buses ST-10, livrée avec buse basse pression.

Max. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M
517 054 605	1/4" F NPT	-	650 mm	inox

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M



M22 M. Double-lance tout inox avec robinet latéral ST-54.2 et porte-buses ST-10, livrée avec buse basse pression.

Max. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M
517 054 610	1/4" F NPT	-	650 mm	inox

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M



1/4" M. Double-lance tout inox avec manchon surmoulé ST-29 Cool & Compact, robinet latéral ST-54.2 et porte-buses ST-10, livrée avec buse basse pression. Max. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M
517 054 600	1/4" F NPT	300 mm	980 mm	inox

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M



Coupleur KW. Double-lance tout inox avec manchon surmoulé ST-29 Cool & Compact, robinet latéral ST-54.2 et porte-buses ST-10, livrée avec buse basse pression. Max. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M
517 054 630	1/4" F NPT	300 mm	980 mm	inox

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M

Robinet complet ST-54.2



Inox

R+M Nr.	☺
517 054 492	3 x 1/4" F

Kit réparation ST-54.2



Inox

R+M Nr.
517 054 450

Symboles ☺ sortie ↔ longueur M matériel ISO isolation ☺ filetage