Сдвоенные копья

Копья с вентилем ST-54 сбоку

1/4" AG. Копье с нанесенной изоляцией, вентилем ST-54 сбоку и защитой форсунки ST-10 с форсункой НД и муфтой 1/4" IG. Макс. 310 bar / 150 °C

R+M Nr.		ISO		M
200 054 600	1/4" IG NPT	300 мм	980 мм	Нерж. сталь

R+M Nr.		ISO		M
517 60	1/4" IG NPT	300 мм	980 мм	Оцинк. сталь

HV M22. Копье с нанесенной изоляцией, вентилем ST-54 сбоку и защитой форсунки ST-10 с форсункой НД и муфтой 1/4" IG. Макс. 310 bar / 150 °C

R+M Nr.		ISO		M
517 601 9	1/4" IG NPT	300 мм	980 мм	Нерж. сталь

R+M Nr.		ISO		M
517 601	1/4" IG NPT	300 мм	980 мм	Оцинк. сталь

Штекер KW. Копье с нанесенной изоляцией, вентилем ST-54 сбоку и защитой форсунки ST-10 с форсункой НД и муфтой 1/4" IG. Макс. 310 bar / 150 °C

R+M Nr.		ISO		M
200 054 630	1/4" IG NPT	300 мм	980 мм	Нерж. сталь

R+M Nr.		ISO		M
516 605	1/4" IG NPT	300 мм	980 мм	Оцинк. сталь

Запчасти Вы найдете на стр. 280 / 281

Символы Вход Выход Длина M Материал ISO Изоляция