## Сдвоенные копья

### Копья с вентилем ST-53 сверху

1/4" AG. Копье с нанесенной изоляцией, вентилем ST-53 сверху и защитой форсунки ST-10 с форсункой НД и муфтой 1/4" IG. Макс. 250 bar / 150 °C

| R+M Nr. | | ISO | | M |
|---|---|---|---|---|
| 200 053 600 | 1/4" IG NPT | 300 мм | 980 мм | Нерж. сталь |

| R+M Nr. | | ISO | | M |
|---|---|---|---|---|
| 516 60 | 1/4" IG NPT | 300 мм | 980 мм | Оцинк. сталь |

1/4" AG. Копье с изоляцией ST-9 с ручкой, вентилем ST-53 сверху и защитой форсунки ST-10 с форсункой НД и муфтой 1/4" IG.
Макс. 250 bar / 150 °C

| R+M Nr. | | ISO | | M |
|---|---|---|---|---|
| 517 109 | 1/4" IG NPT | 380 мм | 1.000 мм | Нерж. сталь |
| 517 209 | 1/4" IG NPT | 380 мм | 1.500 мм | Нерж. сталь |
| 517 309 | 1/4" IG NPT | 380 мм | 2.000 мм | Нерж. сталь |

| R+M Nr. | | ISO | | M |
|---|---|---|---|---|
| 517 10 | 1/4" IG NPT | 380 мм | 1.000 мм | Оцинк. сталь |
| 517 20 | 1/4" IG NPT | 380 мм | 1.500 мм | Оцинк. сталь |

Штекер KW. Копье с изоляцией ST-9 с ручкой, вентилем ST-53 сверху и защитой форсунки ST-10 с форсункой НД и муфтой 1/4" IG.
Макс. 250 bar / 150 °C

| R+M Nr. | | ISO | | M |
|---|---|---|---|---|
| 516 105 9 | 1/4" IG NPT | 380 мм | 1.000 мм | Нерж. сталь |
| 516 155 9 | 1/4" IG NPT | 380 мм | 1.500 мм | Нерж. сталь |

| R+M Nr. | | ISO | | M |
|---|---|---|---|---|
| 516 105 | 1/4" IG NPT | 380 мм | 1.000 мм | Оцинк. сталь |

Штекер KW. Копье с изоляцией ST-9 с ручкой, вентилем ST-53 сверху и форсункой НД. Макс. 250 bar / 150 °C

| R+M Nr. | | ISO | | M |
|---|---|---|---|---|
| 516 055 | 1/4" IG | 380 мм | 410 мм | Оцинк. сталь |