

Kombidüsenträger

ST-56 Kugelkombidüsen



| | | | |
|-------------|-------------|---------|---------|
| R+M Nr. | ☺ | ☺ | M |
| 200 056 500 | 2 x 1/4" IG | 1/4" IG | Messing |

ST-56 Kugelkombidüsen



| | | |
|---------|-------------|--------|
| R+M Nr. | ☺ | ☺ |
| 656 51 | 2 x 1/4" IG | M18 IG |

Funktionsprinzip einer Kugelkombidüse



Hochdruckphase




Niederdruckphase

ST-52.1 Variopress



| | | |
|-------------|---------|---------|
| R+M Nr. | ☺ | ☺ |
| 200 052 600 | 1/4" IG | 1/4" AG |



Rep. Kit

| |
|-------------|
| R+M Nr. |
| 200 058 300 |

Kupplung KW mit ST-52.1 Variopress



Kupplung KW : Variopress
1/4" AG. Messing

| |
|---------|
| R+M Nr. |
| 559 264 |

ST-58 Umschaltventile



| | | |
|-------------|---------|---------|
| R+M Nr. | ☺ | ☺ |
| 200 058 600 | 1/4" IG | 1/4" IG |

Mini Schwallregeldüsen



| | | |
|---------|---------|---------|
| R+M Nr. | ☺ | ☺ |
| 657 20 | 1/4" IG | 1/4" IG |

R+M Schwallregeldüsen




| | | |
|---------|---------|---------|
| R+M Nr. | ☺ | ☺ |
| 657 30 | 1/4" IG | 1/4" IG |

ST-51 Schwallregeldüsen




| | | |
|-------------|---------|---------|
| R+M Nr. | ☺ | ☺ |
| 200 051 530 | 1/4" IG | 1/4" IG |

Funktionsprinzip einer Schwallregeldüse



Hochdruckphase



Niederdruckphase

Konfektionierte Lanzen

Unterbodenlanzen



Lanze mit Düsenschutz ST-10 ohne Hochdruckdüse. Höhe 190 mm

| | | | | |
|---------|-------------|--------|--------|----------------|
| R+M Nr. | ☺ | ☺ | ☺ | M |
| 515 01 | 1/4" IG NPT | 900 mm | HV M22 | Stahl verzinkt |

WC / Dachrinnenlanzen



Lanze mit Schwallregeldüse ohne Hochdruckdüse

| | | | | |
|---------|---------|--------|--------|----------------|
| R+M Nr. | ☺ | ☺ | ☺ | M |
| 513 112 | 1/4" IG | 500 mm | HV M22 | Stahl verzinkt |

Symbole ☺ Eingang ☺ Ausgang ☺ Länge ☺ Düse ☺ Material