## Сдвоенные копья для сверхвысокого давления

M22 AG. Копье с нанесенной изоляцией, вентилем ST-154 сбоку и защитой форсунки ST-10 с форсункой НД и муфтой 1/4" IG. Макс. 500 bar / 150 °C

| R+M Nr. | | ISO | | M | R+M Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 154 520 | 1/4" IG NPT | 300 мм | 980 мм | Нерж. сталь | |

## Копья Suttner для сверхвысокого давления

### Копья для сверхвысокого давления ST-3600 - 600 bar

1/2" AG. Копье с ручкой. Макс. 600 bar / 150 °C

| R+M Nr. | | | | M | R+M Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 203 600 416 | 1/2" AG | 1.500 мм | 1/2" AG | Нерж. сталь | |
| 203 600 415 | 1/2" AG | 2.000 мм | 1/2" AG | Нерж. сталь | |

1/2" AG. Копье с ручкой и муфтой для форсунки 1/4" IG NPTиз нерж. стали без форсунки ВД. Макс. 600 bar / 150 °C

| R+M Nr. | | | | M | R+M Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 203 600 400 | 1/4" IG NPT | 500 мм | 1/2" AG | Нерж. сталь | |
| 203 600 401 | 1/4" IG NPT | 800 мм | 1/2" AG | Нерж. сталь | |
| 203 600 402 | 1/4" IG NPT | 1.000 мм | 1/2" AG | Нерж. сталь | |

1/2" AG. Копье с ручкой для роторных форсунок с 1/4" IG без роторной форсунки. Макс. 600 bar / 150 °C

| R+M Nr. | | | | M | R+M Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 203 600 411 | 1/4" AG | 500 мм | 1/2" AG | Нерж. сталь | |
| 203 600 410 | 1/4" AG | 800 мм | 1/2" AG | Нерж. сталь | |
| 203 600 412 | 1/4" AG | 1.000 мм | 1/2" AG | Нерж. сталь | |

Штекер ST-45. Копье с ручкой и муфтой для форсунки 1/4" IG NPT из нерж. стали без форсунки ВД. Макс. 600 bar / 150 °C

| R+M Nr. | | | | M | R+M Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 203 600 444 | 1/4" IG NPT | 500 мм | Штекер ST-45 | Нерж. сталь | |

Штекер ST-45. Копье с ручкой для роторных форсунок с 1/4" IG без роторной форсунки. Макс. 600 bar / 150 °C

| R+M Nr. | | | | M | R+M Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 203 600 441 | 1/4" AG | 800 мм | Штекер ST-45 | Нерж. сталь | |