


Lances complètes, easywash365+ by Suttner



Inox. Lance avec poignée **easywash365+** et porte-buse ST-10, livrée sans buse. Max. 350 bar / 45 l/min / 150 °C

R+M Nr.	ISO	↻	↔	Ⓒ
515 65		1/4" F NPT	500 mm	1/4" M



Lances surmoulées coudées Cool & Compact, poignée **easywash365+**, injecteur d'air et brosse de lavage (poils 60 mm). Max. 50 °C

R+M Nr.	ISO	↻	↔	Ⓒ
200 009 670	700 mm	brosse de lavage	900 mm	1/4" M
200 009 675	700 mm	brosse de lavage	1.200 mm	1/4" M



Lances surmoulées coudées Cool & Compact, poignée **easywash365+**, raccord rotatif de lance **easywash365+**, injecteur d'air et brosse de lavage (poils 60 mm). Max. 50 °C

R+M Nr.	ISO	↻	↔	Ⓒ
200 009 673	700 mm	brosse de lavage	900 mm	1/4" M
200 009 678	700 mm	brosse de lavage	1.200 mm	1/4" M

Lances-brosses coulissantes



Lances-brosses coulissantes perpendiculaires. Brosse avec porte-buse 1/8". Livrée sans buse. Prévoir en supplément le protège-buse 51932.

R+M Nr.	Ⓒ
523 960	1/8" M
523 961	1/4" M
523 962	M22 F douille longue
523 963	M22 M



Élément brosse. Poils de sanglier. A= 260. B= 230 x 80 mm.

R+M Nr.	C
523 72	60 mm

A = largeur de brossage B = support de brosse C = longueur des poils

Symboles Ⓒ entrée ↻ sortie ↔ longueur ISO isolation