Копья Suttner easywash365+

Копье с нанесенной изоляцией Cool & Compact, пистолетом **easy**wash365+, вращ. соединением **easy**wash365+ для копья, воздушным инжектором и моющей щеткой (щетина 60 мм). Макс. 50 °C

R+M Nr.	Пистолет	ISO			
202 600 957	Стандарт	700 мм	Щетка для мойки	900 мм	3/8" IG вращ.
202 600 972	Weep	700 мм	Щетка для мойки	900 мм	3/8" IG вращ.
202 600 987	Защ. от зам.	700 мм	Щетка для мойки	900 мм	3/8" IG вращ.
202 600 962	Стандарт	700 мм	Щетка для мойки	1.200 мм	3/8" IG вращ.
202 600 977	Weep	700 мм	Щетка для мойки	1.200 мм	3/8" IG вращ.
202 600 993	Защ. от зам.	700 мм	Щетка для мойки	1.200 мм	3/8" IG вращ.

Копье с нанесенной изоляцией Cool & Compact, пистолетом **easy**wash365+, воздушным инжектором и моющей щеткой (щетина 60 мм). Макс. 50 °C

R+M Nr.	Пистолет	ISO			
202 600 955	Стандарт	700 мм	Щетка для мойки	900 мм	3/8" IG вращ.
202 600 970	Weep	700 мм	Щетка для мойки	900 мм	3/8" IG вращ.
202 600 985	Защ. от зам.	700 мм	Щетка для мойки	900 мм	3/8" IG вращ.
202 600 960	Стандарт	700 мм	Щетка для мойки	1.200 мм	3/8" IG вращ.
202 600 975	Weep	700 мм	Щетка для мойки	1.200 мм	3/8" IG вращ.
202 600 990	Защ. от зам.	700 мм	Щетка для мойки	1.200 мм	3/8" IG вращ.

LTF - Low Trigger Force На 90 % меньше удерж. сила и на 40 % меньше сила нажатия по сравн. с присутств. на рынке пистолетами.

Копье с нанесенной изоляцией Cool & Compact, пистолетом **easy**wash365+ и защитой форсунки ST-10 без форсунки. Макс. 310 bar / 150 °C

R+M Nr.	Пистолет	ISO мм		мм	
202 600 950	Стандарт	300	1/4" IG NPT	600	3/8" IG вращ.
202 600 966	Weep	700	1/4" IG NPT	900	3/8" IG вращ.
202 600 965	Weep	300	1/4" IG NPT	600	3/8" IG вращ.
202 600 980	Защ. от зам.	300	1/4" IG NPT	600	3/8" IG вращ.

R+M Nr.	Пистолет	ISO мм		мм	
202 600 950 1	Стандарт	300	1/4" IG NPT	600	3/8" IG вращ.
202 600 966 1	Weep	700	1/4" IG NPT	900	3/8" IG вращ.
202 600 965 1	Weep	300	1/4" IG NPT	600	3/8" IG вращ.
202 600 980 1	Защ. от зам.	300	1/4" IG NPT	600	3/8" IG вращ.